

# 16路视频+485数据 光谷迅通

产品名称	16路视频+485数据 光谷迅通
公司名称	深圳市光谷迅通科技有限公司
价格	1399.00/个
规格参数	品牌:光谷迅通 型号:GG-16V1D 接口类型:FC/ST
公司地址	深圳市龙华新区民治街道樟坑村二区
联系电话	86-075529365321 18938645642

## 产品详情

ggdv-t/r16zv1fd系列采用国际先进的soc数字信号理技术，及全数字视频无压缩传输技术，将16路视频及多路音频、数据、电话、以太网、开关量等信号在单芯光纤上采用光纤的cwdm波分复用技术实时同步、无失真、高质量地传输。全数字视频光端机的光模块和核心电路采用进口元器件，稳定性高，所有的光、电接口均符合国际标准，安装时免调整，适用于不同的工作环境

全数字无压缩、广播级传输

支持点对点、级联式、分布式网络连接，snr不会下降

自动兼容pal、secam、ntsc等视频制式

三级防雷保护

无模拟调频、调相、调幅光端机的交调干扰

自动功率调解，自动温度补偿电路，自动恢复过载保护

支持视频无损再生中继

超级光学动态范围，使用时无需调节

表面贴装技术

光纤wdm波分复用技术

千兆光纤传输技术，大容量，易升级

工业级超宽温度范围（-40 ~ +85 ），适应更多环境

带电热拔插

壁挂式、标准2u机架式

灵活的模块化设计，支持用户定制及oem方式

参数	规格
<b>视频</b>	
视频接口数	16路视频
信号带宽	8mhz
视频输入 / 输出阻抗	75 （非平衡），bnc
微分增益	dg < 1%（典型值）
微分相位	dp < 0.6 °（典型值）“ 1 ”
场斜比	< 5%
视频信噪比	s/n 67db（加权）65
<b>数据</b>	
物理接口	工业标准接线端子
数据类型	rs485/rs422/rs232/manchester
支持速率	0-400kbps
误码率	< 10 <sup>-9</sup>
<b>音频</b>	
接口端子	莲花座，工业接线端子
音频输入/输出阻抗	600欧姆（平衡/非平衡）
音频输入/输出电压	2v p-p（典型值）
音频输入/输出电平	0dbm（典型值）
音频带宽	10hz ~ 20khz
音频数码位宽	24bit
音频信噪比	s/n>95db（加权）
<b>以太网</b>	
物理接口	rj45
工作模式	全双工/半双工
支持协议	ieee802.3、10m、10/100m自适应
<b>电话</b>	
物理接口	rj11
语音带宽	8khz
特殊功能	支持来电显示；具有免提功能
工作方式	点对点热线方式/程控交换机方式
<b>光学指标</b>	
光学接口	fc/st可选
波长	多模：1310nm;单模：1310/1550nm
传输距离	多模：0-2km;单模0-100km
<b>一般指标</b>	
无故障工作时间	10万小时
工作温度	-40 - +85
工作湿度	0-95%无冷凝
工作电压	交直流220、+5、+9、24v可选
<b>外形尺寸</b>	

壁挂式	见次页有标准规格说明
标准	1u

本产品的品牌是光谷迅通，型号是GG-16V1D，接口类型是FC/ST，传输距离是请查看图后信息参数（km），外观尺寸是3（mm），信噪比是543（dB），信号阻抗是453（），带宽是23（MHz），电源是32（V），功耗是354，类型是视频光端机