

10/100M 16E1 以太网 机架式

产品名称	10/100M 16E1 以太网 机架式
公司名称	深圳市宏声微电子有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:宏声微 型号:HSW-PE16F4P 接口类型:E1
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平吉大道1号 建昇大厦A513、A515
联系电话	15817318575

产品详情

宏声微电子提供的本系列设备是实现1-4路10/100m以太网信号、2路v.35信号、2路rs232信号、1-4/8/16路e1信以及一路以太网光口号混合传输的pdh光端机。有别于以太网信号转换为e1传输的方式，该设备能够保证以太网业100m或1000m线速全双工和e1业务的实时传输。四路以太网信号可通过拨码设置为交换或逻辑隔离模式，后者适用于多种以太网数据需要互相隔离从而保证安全传输的场合。该设备方案在集成度、功耗、成本等方面都有明显优势，可以用于延伸e1、以太网的传输距离。可选双光口备份，实现业务数据的光纤通道保护需求。安装方便即插即用，可以适用各种应用环境的需求

pdh光端机产品特点

模块化宽动态光探测器；

e1接口符合g.703 建议，采用全数字化时钟恢复和平滑锁相技术；

可选的4路以太网接口为交换口，也可划分vlan；

以太网接口速率为10m/100m，全双工/半双工自适应；一路pcm数字公务电话（可选）；

提供1个扩展接口，可选扩展1~2路异步数据，如rs232/ rs485/rs422/码等；

或1~4路开关量、1~2路e1（因此，本设备e1通道最多可达10个）、1~2路语音，或二/四线音频等；

能检测当光信号丢失时为对端设备掉电或是光纤不通，并通过指示灯指示告警；

设备提供双光口备份；（客户订货时可选）具备在本端查看显示远端设备工作状态功能；

提供命令远端接口环回功能，便于线路维护；

提供console和snmp网管理接口，便于安装开通；支持lcd显示；

无中继传输距离可达2~120公里；

多种电源方式可选：ac220v、dc-48v/dc24v等；
dc-48v/dc24v电源具备极性自动检测功能，安装时无需区分正负极。

pdh光端机技术规格

e1接口	1.设备16路e1接口均符合g.703建议 2.速率：2048kb/s ± 50ppm 3.码型：hdb3 4.阻抗：非平衡式 75/平衡式 120 5.非平衡式配同轴接口适配器，可适配75-2/3同轴电缆 6.抖动特性：满足g.742、g.823建议 7.输入口允许衰减：0~6dbm	以太网接口（10/100m）	1.速率 工完 2.协议 802.1 3.mac 地址 4.物理 (交)
多模光纤	1.50/125um 或 62.5/125um, 2.传输距离 2km@ 62.5/125um单模 光纤，衰减(3dbm/km) 3.波长: 850nm 4.发射功率: -12dbm (min) ~ -9dbm (max) 5.接收灵敏度: -28dbm (min) 6.链路预算: 16dbm	单模光纤	1.8/12 2.传输 单模 (实际 3.波长 用 15 4.发射 (max) 5.接收 6.链路
console网管	1.网管系统是本公司独立开发的， 适用于本公司所有具有网管功能的 设备， 使用rs-232数据线与pc机通信； 2. 在windows系统下，运行系统自带 “hyper terminal”程序，或者其它第三方	snmp网管	1.snmp proto 开发 网管 数目 供的i ws系

	串口连接工具软件，并配置默认（具体的配置文档在购买本公司产品时提供）。		行网 本公
尺寸大小	1.桌面型：216（长）*140（宽）*31（高）mm 2.19英寸台式：483（长）*138（宽）*45（高）mm	工作环境	1.工作 2.工作 3.存储 5%~9
电源需求	1.系统电源: ac180v ~ 260v ; dc - 48v ; dc +24v 2.功耗: 7w		

pdh光端机订购指南

hsw-pe4m	4e1桌面式光端机：提供4e1，桌面式， - 48v或ac220v电源（可选）
hsw-pe4pm	4e1桌面式光端机：提供4e1，含公务， 桌面式， - 48v或ac220v电源（可选）
hsw-pe4	4e1光端机： 提供4e1，19英寸机架式， - 48v或ac220v电源（可选）
hsw-pe4p	4e1光端机： 提供4e1，含公务，19英寸机架式， - 48v或ac220v电源（可选）
hsw-pe8	8e1光端机： 提供8e1，19英寸机架式， - 48v或ac220v电源（可选）
hsw-pe8p	8e1光端机： 提供8e1，含公务，19英寸机架式， - 48v或ac220v电源（可选）
hsw-pe16	16e1光端机： 提供16e1，19英寸机架式， - 48v或ac220v电源（可选）
hsw-pe16p	16e1光端机：提供16e1，含公务， 19英寸机架式， - 48v或ac220v电源（可选）
hsw-pe4f1mp	4e1+10/100m光端机：提供4e1 + 1*10/100m以太网 ，含公务，桌面式， - 48v或ac220v电源（可选）
hsw-pe4f1p	4e1+10/100m光端机：提供4e1 + 1*10/100m以太网 ，含公务，19英寸机架式， - 48v或ac220v电源（可选）
hsw-pe4f4p	4e1+4*10/100m光端机：提供4e1 + 4*10/100m以太网 ，含公务，19英寸机架式， - 48v或ac220v电源（可选）
hsw-pe8f1p	8e1+10/100m光端机：提供8e1 + 1*10/100m以太网，含公务 ，19英寸机架式， - 48v或ac220v电源（可选）
hsw-pe8f4p	8e1+4*10/100m光端机：提供8e1 + 4*10/100m以太网

	, 含公务, 19英寸机架式, - 48v或ac220v电源 (可选)
hsw-pe16f1p	16e1+10/100m光端机: 提供16e1 + 1*10/100m以太网, 含公务, 19英寸机架式, - 48v或ac220v电源 (可选)
hsw-pe16f4p	16e1+4*10/100m光端机: 提供16e1 + 4*10/100m以太网, 含公务, 19英寸机架式, - 48v或ac220v电源 (可选)

深圳市宏声微电子公司概览

公司有多年的产品出口经验, 以产品质量为导向, 为客户提供多种方案和优质的产品服务

pdh光端机应用案例

pdh 光端机出货图片

本产品的品牌是宏声微, 型号是HSW-PE16F4P, 接口类型是E1, 传输距离是20 (km), 外观尺寸是483 (长) * 138 (宽) * 45 (高) mm (mm), 信号阻抗是75 (), 带宽是2 (MHz), 电源是220/48 (V), 功耗是7, 类型是PDH光端机, E1是2048Kb/s \pm 50ppm