

950线高清枪式筒机红外夜视监控摄像头DS-2CE16F5P-IT3

产品名称	950线高清枪式筒机红外夜视监控摄像头DS-2CE16F5P-IT3
公司名称	杭州耐威电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HIKVISION/海康威视 型号:DS-2CE16F5P-IT3 像素:1305*1049 (dpi)
公司地址	拱墅区登云路518号恒策西城时代中心1幢1204室-B
联系电话	86-571-88313 13989889156

产品详情

背光补偿	无	尺寸	114.6 × 89.1 (英寸)	电源电压	dc12 (v)
电子快门	1/25秒至1/25,000秒	重量	700g	材质	金属

型号	型号	ds-2ce16f5p-it3
	名称	950tvl 1/2.8" picadis ii icr红外防水筒型摄像机
摄像机	传感器类型	1/2.8" 1.37mega picadis ii
	有效像素	1305(水平) × 1049(垂直)
	信号系统	pal

	最低照度	0.01lux @ (f1.2,agc on),0 lux with ir
	快门	1/25秒至1/25,000秒
	镜头	3.6mm(2.8mm,6mm,8mm,12mm,16mm 可选)
	镜头接口类型	m12
	日夜转换模式	icr红外滤片式
	水平解析度	950tvl
	同步方式	内同步
	视频输出	1vp-p composite output (75 /bnc)
	信噪比	大于62db
菜单控制	自动增益	低/中/高/关
	彩色/黑白	彩色/黑白/红外
	白平衡	自动/手动
	隐私保护	开关,8个区域
	移动侦测	开关,4个区域
	曝光模式	全局曝光/宽动态
	3d降噪	低/中/高/关
	语言	中文/英文
	功能设置	smart ir、对比度、锐度、饱和度、镜像、数字放大
一般规范	工作温度和湿度	-20 ~60 ,湿度小于90%(无凝结)
	电源供应	dc12v ± 10%
	功耗	6w max
	防护等级	ip66
	红外照射距离	30-40米
	通信	同轴视控(需配合控制器)协议: pelco d
	尺寸(mm)	100.5 × 88.1 × 157.3
	重量	700g

本产品的品牌是HIKVISION/海康威视，型号是DS-2CE16F5P-IT3，像素是1305*1049（dpi），类型是红外灯摄像机，款式是枪式摄像机，水平清晰度是950（TVL），最低照度是0.01（Lux），镜头是3.6（mm），信噪比>是62（db），工作温度是-20~60（ ），尺寸是1/2（英寸），电源电压是DC12（V），电子快门是1/25秒至1/25000秒，重量是700g，材质是金属，规格是2.8mm,3.6mm,6mm,8mm,12mm,16mm