

高清数字网络监控套餐 1080P监控套装NVR 手机监控安防设备

产品名称	高清数字网络监控套餐 1080P监控套装NVR 手机监控安防设备
公司名称	深圳市视线安防科技有限公司
价格	1040.00/个
规格参数	品牌:红星视线 型号: SX-9208-5024D-420TVL-24LED 像素:130万 (dpi)
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道布吉镇丹竹头盛宝路29号 仙桃源工业区A栋5楼
联系电话	18926762866

产品详情

店主疯了

此外 本产品提供包邮优惠

原价1338

现价只要999

产品都是高清防水

可质保二年

产品名称	产品信息	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
红外夜视防水 摄像机						产品图片如 不另行通知 (bnc接头
4路高清录像机						
防雨防水电源						
视频线						
支架						
合计(元)						
套装价(元)						
1.运费按实际收取,不同城市运费不同,具体运费请联系客服修改。2.如套装内产品需要更换,请与客服联系重						

poE供电的优势:

1. 告别传统监控工程中取电烦恼,省掉电源布线环节,一根网线实现音视频485控制同步传输;
2. 省去电源线,电源,电源箱,断路器等设备成本,施工简便自己动手都可安装;
3. 网络传输高清720p1080p广播级图像,比传统模拟监控清晰度高数倍,且抗干扰能力强;
4. 取电方便,只要网线到达的地方就有电源同步输出,摄像机安装位置自由灵活,不用根据电源插座位置来调整摄像头位置,即美观又简便;

5. 系统安全，前端没有强电，不会产生电源安全隐患；

产品优势：

本款监控设备套餐产品采用poe供电方式，摄像头直接与poe交换机对接即可安全使用，一条网线同步供电传音视频信号，不需要另外供电，自己动手简便安装；

摄像头和录像主机均采用标准hd720p画质录像，图像效果可达广播级画质，是传统模拟摄像机(标称700线800线，用视频线方式传输)清晰度的2.5倍，而且设备采用网络线进行传输，远距离也不会有损耗，摄像头采用第三代阵列智能红外灯，即使在黑暗的环境也可以安全成像，效果一流，产品配套齐全即插即用，不仅可以本地录像，还可以通过手机、平板远程在线监控，方便实用，随时随地为您的人身及财产安全保驾护航!

主要用于：

工厂、办公楼、工地、超市、小区、体育场馆、医院、学校、住宅区、商业街、酒店(宾馆)、停车场、餐饮店、金银手饰店、品牌服装店、数码产品店、培训机构、信贷服务网点、便利店、娱乐等场所的视频监控录像

	型号/参数	nvr
压缩格式	预览分辨率	4路1080p
	压缩帧率	5/10/15/20/25/fps
监测	vga分辨率	1024 × 768 , 1280 × 1024,1920 × 1080
	视频输出	1ch vga , 1ch hdmi , 1ch bnc
外围设备	usbrepair	support
	usb接口	2 usb接口 , usb2.0
	音频输出	无
	控制设备	鼠标 , 遥控器 , 前面板
	遥控装置	支持开/关机
存储	硬盘接口	1个sata接口 (最大3tb)

	usb(备用)	support usb/mobile hard disk , fat32 format
	文件格式	journal : *.txt , 图像 : *.bmp , 视频 : *.mp4
	log quantity	2000
回放	search prime mode	通道数 / 视频类型 / 日期 (alone or in combination queries)
	回放模式	1ch 1080p/1ch 960p/1ch 720p
安全	用户数量	64本地用户/64 wan user (用户名: admin , 密码 : 空)
	授权控制	访问控制
网络	以太网	rj-45接口 , 10米/100米/1000米
	mac显示	支持
	网络协议	tcp/ip , dhcp , udp , smtp , ntp
	客户端监控	cms , webcc
	输入	报警箱
	输出	报警箱
报警/云台	视频丢失报警	支持
	报警	支持
	通知方式	蜂鸣器 / 报警设备 / 客户端 / 邮件
	信息接收数	4
	云台预置	128

	model/specification	sx-nvr36401-
compression	preview capability	4ch 1080p
	compression frame rate	5/10/15/20/25/fps
monitoring	vga resolution	1024 × 768 , 1280 × 1024,1920 × 1080
	video output	1ch vga , 1ch hdmi , 1ch bnc
peripherals	usbrepair	support
	usb port	2 port , usb2.0
	audio output	no
	control equipment	mouse , remote control , front panel
	remote control	support to turnon/ off
storage	sata	support 1 hdd (biggest is 3tb/ hdd)
	usb(backup)	support usb/mobile hard disk , fat32 format
	file format	journal : *.txt , picture : *.bmp , video : *.mp4
	log quantity	2000
play back	search prime mode	channel number / video type / date (alone or in combination quer
	playback mode	1ch 1080p/1ch 960p/1ch 720p
security	number of users	64 local user/64 wan user (user name : admin , password : blank)
	authorization control	access control
network	ethernet	rj-45 interface , 10m/100m/1000m
	mac display	support
	protocol support	tcp/ip , dhcp , udp , smtp , ntp
	client monitoring	cms , webcc
	input	alarm box
	output	alarm box
alarm/cloud	video loss alarm	support
	warning shots	support
	notification method	buzzer / alarm equipment / client / email alarm
	the number of message	4
	recipients	
	ptzpreset	128

sx-401

specification

model	sx-401
image sensor	1/2.5" cmos
video resolution	1920*1080
effective pixels	2.0mega 1080p
video compression	h.264
video frame rate	25fps
video bit rate	128kbps ~ 8mbps
synchronization	internal synchronization
snr	49db
minimum illumination	0lux(ir on)
interface type	
lens	4mm, 6mm,8mm, optional
lens viewing angle	4mm:72 ° ,6mm:48.8 ° ,8mm:37 ° , 12mm:24.2 °
focus system	manual focus
privacy	supports four block area block
exposure control	automatic
gain control	automatic
dynamic range	93db
white balance	automatic

day and night function	withir-cut
video tuning	contrast,brightness,saturation, sharpness adjustment
remote operation	system settings,stream management, account management, network management
motion detection	supported
detection and alarm	e-mail alerts, alarm client
ethernet	10/100m ethernet, rj45 port
stream	support three stream
network protocol	standard http, tcp / ip, icmp.rtp, udp, rtcp, smtp,ftp, dhcp, dns, ppoe
network transmission	p2p penetrate automatic forwarding
temperature	-20c ~ +55
humidity	10% ~ 90%
led	1pcs array light, ir distance 30m

深圳市视线安防科技有限公司成立于2008年8月，是一家专业从事闭路监控领域ccd摄像机研发、生产、销售的高科技公司；公司主要产品有：“atm机专用摄像机、微型摄像机、红外潜水/防水摄像机、红外半球/防爆型摄像机、高清晰osd枪式摄像机、车牌识别摄像机、电脑摄像头、安防周边配件”等系列其种类多达数百种产品。广泛应用于公安、边防、检察院、法院、监狱政府机关以及机场、银行、医院、高速公路、车站、码头、工厂、学校等场所。

视线安防科技拥有过硬的技术实力，先进仪器设备，设计和生产能力处于安防行业的领先地位。研发中心与韩国、台湾高科技人才一直保持着良好的合作关系，为追求企业的可持续发展，公司不断引

进优秀人才，组建了一支强大的研发队伍，致力于开发具有自主知识产权的高薪技术产品。公司拥有现代化的生产、检测设备体系，产品完全按照国际及行业标准执行，而且通过了ce、fcc、rohs、iso9000等国际权威机构的认证。

经营宗旨：诚信、优质、服务、进取

企业文化：协作、拼搏、创新、速度

服务原则：诚、信、情、礼

联系人：夏红星先生

联系电话：18926762866

联系地址：中国广东深圳市罗岗区 布吉街道 布吉镇罗岗企岭北路深特变科技园1栋5楼

qq:641654818

本产品的品牌是红星视线，型号是SX-9208-5024D-420TVL-24LED，像素是130万（dpi），类型是其他，款式是微型摄像机，图像传感器是CMOS，水平清晰度是700（TVL），最低照度是0.001（Lux），分辨率是752(H)X582(V)，镜头是3.6（mm），信噪比>是48（db），工作温度是(-20) —(50)（ ），背光补偿是自动，尺寸是1/3（英寸），电源电压是DC12V500mA（V），电子快门是1/50(1/60)1/100.000秒，重量是591g，报警功能是无，材质是金属加塑胶，使用环境是学校公司家庭，有效距离是1.-15，监控摄像机镜头是手动，镜头焦距是3.6MM，云台控制是无，电脑监控是可以，红外灯照射距离是10-15，规格是3.6mm镜头最佳照射距离8米,6mm镜头最佳照射距离10米,8mm镜头最佳照射距离15米