

占地面积小的滚筒烘干机 三筒烘干机厂家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 占地面积小的滚筒烘干机 三筒烘干机厂家 |
| 公司名称 | 郑州汇生机械设备有限公司 |
| 价格 | 170000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:汇生 型号:DH2.0x4 |
| 公司地址 | 郑州市中原区桐柏南路238号1号楼23层2304号 |
| 联系电话 | 13837166638 13523087282 |

产品详情

专业工程师 多年实践经验 为你选择最佳配置

一、三筒烘干机（三筒干燥机）用途：

用于烘干矿渣、沙、煤、粉煤灰、铁粉、矿石、石英砂等物料。

二、三筒烘干机（三筒干燥机）特点：

- 1、技术含量高，筒体自我保温，热效率高达80%（单筒烘干机热效率仅为35%），比单筒烘干机节煤68%，产量提高100%。
- 2、比单筒烘干机整机长度缩短60%，有利于工艺布置。减少厂房的建筑面积，节约工程投资40%左右。占地面积20m³左右。
- 3、采用耐热耐磨合金钢板，比普通钢板耐磨4倍。使用寿命长，维护方便。
- 4、热效率，外筒体温度低于60度（单筒烘干机外筒体温度高达150度），出口温度低，出料温度低于60度。
- 5、出口温度低，有利于除尘设备使用时间长，可直接配套气箱脉冲袋式除尘器。
- 6、土建投资低50%左右，电耗降低60%。
- 7、无需大小齿轮转动，采用托轮转动。

8、热风炉可配套沸腾炉、喷煤炉、手烧炉，也使用于燃油、热风炉，能烘20mm以下的快料、粒料、粉料物料。

9、台时产量：5-200t/h各种规格。

三筒烘干机（三筒干燥机）主要技术参数（初水分 < 15%，终水分 < 1.0%）

| 规格 型号m | 台时产量t/h | | | | 煤耗 kg/t干料 | 功率 kw |
|------------|---------|-----|-------|-------|--------------|----------|
| | 矿渣 | 粉煤灰 | 粘土 | 黄沙 | | |
| dh 2.0x4 | 5-10 | 4 | 4-7 | 10-15 | 12-14 | 11 |
| dh 2.0x4.5 | 12-18 | 6 | 7-10 | 15-25 | 12-14 | 11 |
| dh 2.5x5 | 20-30 | 10 | 10-15 | 25-35 | 10-12 | 15 |
| dh 2.5x6 | 30-35 | 15 | 15-20 | 35-45 | 10-12 | 15 |
| dh 3.0x6 | 35-40 | 20 | 20-23 | 45-55 | 8-10 | 23 |
| dh 3.0x7 | 40-45 | 25 | 23-25 | 55-65 | 8-10 | 23 |
| dh 3.2x7 | 45-50 | 30 | 25-30 | 65-75 | 6-8 | 30 |
| dh 3.2x8 | 50-60 | 35 | 30-35 | 75-85 | 6-8 | 30 |
| dh 3.6x8 | 60-70 | 40 | 35-40 | 85-95 | 6-8 | 46 |

服务承诺：售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作.售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程售后服务：公司指派技术人员指导设备安装、调试及培训操作人员产品质量：易损件除外整机一年内质量保证！

售后服务：

1出厂8小时试机，是每台设备合格出厂

2免费现场规划设计

3设备出现不可解决问题，本公司派技术员24-48小时赶到现场免费维修。

24小时热线电话：13523087282

本产品的加工定制是是，品牌是汇生，型号是DH2.0x4，功率是110（w），转速是3（r/min），水分蒸发量是5000（kg/h）