

高精度智能型导波雷达物位计 雷达液位计

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 高精度智能型导波雷达物位计 雷达液位计 |
| 公司名称 | 江苏美科仪表有限公司 |
| 价格 | 4500.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:美科 型号:MKLW3X |
| 公司地址 | 金湖县闵桥镇工业集中区建设路18-3号 |
| 联系电话 | 0517-86880996 18252320304 |

产品详情

mklw3x系列导波雷达物位计利用微波具有穿透性好,对恶劣环境及被测物料适应性强等特点,采用世界上先进的大规模集成电路,利用雷达原理、数字信号处理技术和快速傅里叶变换(fft)技术。采用连续式乍动测量,能测量液体、固体(块状、粉状)料位,具有测距远(35米)、精度高等特点。

mklw3x系列导波雷达物位计具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影 响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。该产品适用于高温(350)、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境。可对不同料位进行连续测量。该仪器主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。主要技术参数 工作频率:100mhz-1.81212syz 测量范围:缆式:0-35m杆式、同轴式:0-6m 重复性:±3mm 分辨率:1mm 采样:回波采样54次/s 响应速度: >0.2s(根据具体情况而定) 精度:<0.1% 输出电流信号:4-20ma 通讯接口: hart通讯协议 过程连接:g1-1/2, g3/4法兰:dn50, dn80, dn100, dn150 过程压力: -1~60bar 电源:24vdc(±10%)纹波电压:1vpp 耗电量:max22.5ma 环境条件: 温度:-40 ~+250 外壳防护等级:ip68 防爆等级:exiaiiict6 两线制接线:仪表供电和信号输出共用一根两芯电缆 电缆入口:m20×1.5(电缆直径5~9mm)

声明：产品外观以实物为准，产品发展有时会涉及技术标准的更改，以及外形的变化，恕不另行通知。

本产品的加工定制是是，品牌是美科，型号是MKLW3X，类型是导波雷达物位计，测量范围是0-35m，分辨率是欢迎咨询，测量精度是欢迎咨询，电流信号是欢迎咨询（mA），供电电源是欢迎咨询，工作频率是欢迎咨询