

恒昌自动化FMU30-AAHEABGHF-

产品名称	恒昌自动化FMU30-AAHEABGHF-
公司名称	合肥市恒昌自动化控制有限责任公司
价格	3861.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:E+H/恩德斯豪斯 型号:FMU30-AAHEABGHF
公司地址	安徽省合肥市高新区天达路71号华亿科学园E1号楼602室
联系电话	13856067880

产品详情

fmu30超声波液位计——德国e+h超声波液位计

fmu30超声波液位计性能参数液体量程：5m or 8m分辨率：1mm精度：± 3 mm or 0.2%盲区：25cm or 35cm供电：24vdc（标准）；220vac（可选）

显示：清晰的多行文本图解显示、包络线显示输出：4-20ma过程连接：1-1/2" (5m),2" (8m)外壳材质：f16塑料透明显示盖

典型应用污水提升泵站、污水处理池废水、泥浆、石灰浆地下油罐流动性好的固体粉料、颗粒料

超声波液位计fmu30-aaheaaggf

[aa] 认证: 非防爆场合[h] 显示,操作: 现场包络线显示,按键[e] 电气连接: 电缆密封套 m20, ip68[aa] 传感器: 1-1/2"; 5m 液体/2m 固体; 0.25m[gff] 过程连接: 螺纹 iso228 g1-1/2, pp

超声波液位计fmu30-aaheabghf

[aa] 认证: 非防爆场合[h] 显示,操作: 现场包络线显示,按键[e] 电气连接: 电缆密封套 m20, ip68[ab] 传感器: 2"; 8m 液体/3.5m 固体; 0.35m[ghf] 过程连接: 螺纹 iso228 g2, pp

本产品的加工定制是是，品牌是E+H/恩德斯豪斯，型号是FMU30-AAHEABGHF，检测量程是液体0-8米固体0-3.5米，测量精度是0.0075，工作电压是220V，工作温度是-20-+60（ ），适用范围是液体，固体

的液位測量