

ZW20-12F户外高压分界真空断路器

产品名称	ZW20-12F户外高压分界真空断路器
公司名称	江西省森原电气有限公司
价格	11200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:chjxsy 型号:ZW20-12F
公司地址	江西省上饶市铅山县河口镇黄岗山大道28号
联系电话	13868756860 15720910077

产品详情

zw20-12分界真空断路器,zw20分界真空负荷开关zw20-12看门狗分界真空开关,zw20-12分界真空负荷开关

一、概述

- 1、断路器装有真空灭弧室、开断性能稳定可靠具有无燃烧和爆炸危险、安全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。本断路器是三相工箱式。
- 2、断路器采用全封闭结构，箱内可充以sf6或n2，密封性能好，有防潮，防凝露性能；适用于高温潮湿的地区使用。
- 3、断路器内装有三相ct，输出三相电流供智能控制器进行信息分析。
- 4、断路器的合、分闸可手动或电动操作亦可遥控。
- 5、操作机构是部装式的，互换性能强，且不影响原有机件特性和主体箱的密封性能，各部件可以先行完成组装、调试、检验等工序。
- 6、操作机构新颖、简单、动作可靠，体积小，寿命可达10000次。
- 7、断路器的安装方式可用悬架吊装在横杆上，亦可装在构架上。

二、正常使用条件

- 1、环境温度：-45 ~+40 ；
- 2、海拔高度：不超过1000m；

- 3、风速不大于35m/s：
- 4、相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%：
- 5、地震裂度不超过8度：
- 6、无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

三、主要技术参数序号项目单位技术要求

1额定电压kv 12

2额定频率hz 50

3额定电流a 630

4额定短路开断电流ka 20

5额定关合电流峰值ka 50

6额定动稳定电流峰值ka 50

7 4s热稳定电流ka 20

8额定操作顺序分—0.3s—合分—180s-合分

9额定储能机电电压v ac220

10最高/最低储能机电电压v ac242/187

11额定合闸操作电压v ac220

12最高/最低合闸操作电压v ac264/143

13额定分闸操作电压v ac220

14最高/最低分闸操作电压v ac264/143

15合闸不同期ms 2

16分闸不同期ms 2

17 sf₆气体额定压力(表压) mpa 0.01

18额定短路电流开断次数次30

19机械寿命次10000

20电寿命次10000

本产品的加工定制是是，品牌是chjxsy，型号是ZW20-12F，极数是3P，额定频率是50HZ（Hz），额定绝缘电压是12KV（V），灭弧方式是真空断路器，机械寿命是1万次（万次），产品认证是检验报告，物料编号是012021201