

# 干燥设备-JRF系列燃煤热风炉-

产品名称	干燥设备-JRF系列燃煤热风炉-
公司名称	常州远宇干燥设备有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	型号:JRF 产品单价:35000.00 发货期限:10
公司地址	天宁区郑陆镇焦溪工业集中区
联系电话	051988671808 13606125616

## 产品详情

jrf系列燃煤热风炉

原理：

该炉集燃烧与换热为一体，以炉体高温部位进行换热。烟和空气各走其道，加热绝对无污染，热效率高(达60—75%)，升温快、体积小、安装方便、使用可靠、且价格低(与一吨锅炉相比，该加热系统只相当于锅炉加热系统价格的一半)。

特点：

采取了耐高温措施，从而使其寿命比列管式热风炉大大提高，输出热风温度可达300度度。同时采用了烟气纵向冲刷散热片和负压吸式排烟方式，换热部位不积灰尘，无须清理，热性能稳定。可使用各种煤或柴作燃料，并配有二次进风装置，燃烧完全。该炉的各项技术经济指标均达到了国内领先水平。

工艺流程图：

应用：

该炉为通用性热风装置，与各种物料的干燥设备配套使用。广泛用于粮食、种子、饲料、果品脱水蔬菜、香菇、木耳、银耳、茶叶、烟叶等农产品、食品、医药品、化工原料、轻重工业产品的加热除湿，还可用于各种设施的加热以及库房除湿等。

技术参数：

型号/参数	输出热量(j)	输出风量(m3/h)	输出温度( )	耗煤量(kg/h)	烟气引风
				)	

jrf4-2.5	1.04x108	1500 ~ 560	60 ~ 200	10-12	炊事用鼓风机
jrf4-5	1.67x108	3500 ~ 930	60 ~ 200	14-17	炊事用鼓风机
jrf4-8	3.34x108	5600 ~ 1480	60 ~ 200	18-24	y5-47 no 2
jrf5-15	6.27x108	10400 ~ 2500	60 ~ 250	40-45	y5-47 no 4
jrf5-30	12.5x108	20800 ~ 5000	60 ~ 250	80-85	y5-47 no 4
jrf5-40	16.7x108	28000 ~ 5600	60 ~ 250	115-125	y5-47 no 4
jrf5-60	25.1x108	42000 ~ 8000	60 ~ 250	160-170	y5-47 no 4
jrf6-80	33.4x108	56000 ~ 9500	60 ~ 350	240-250	gy2-1 7
jrf6-160	66.9x108	111500 ~ 19000	60 ~ 350	480-490	gy4-1 1
jrf6-200	83.6x108	232000 ~ 23000	60 ~ 350	600-620	gy4-1 1

注意:

1.环境基准温度标准按18℃。煤的热值以5500kcal/kg计算。2.表中热风温度是按输出风量确定的。热风炉jrf4型的热风温度最高可达200度以上,jrf5、jrf6型3.热风温度最高可达300度以上(特殊制造可达500℃以上)。用户根据需要进行调整。4.热风炉烟囱配置高度:jrf4型3~5米,jrf5、jrf6型为5~8米。5.表中外形尺寸对应位置见热风炉安装示意图。6.炉膛下部内侧壁上的耐火层以炉蓖处为起点,其高度:jrf4-4型为0.5米,可现场安装。7.jrf6型为链条炉排式燃烧装置。

本产品的型号是JRF,产品单价是35000.00,发货期限是10