

纸箱破裂强度试验机 纸板片状板材耐破度检测仪

产品名称	纸箱破裂强度试验机 纸板片状板材耐破度检测仪
公司名称	邦亿精密量仪（上海）有限公司
价格	5200.00/个
规格参数	品牌:邦亿 型号:Byes 类型:数显式压力试验机
公司地址	上海市松江区新桥镇新格路505号3幢三楼3638室
联系电话	012-39972281 18916646196

产品详情

产品图片：

产品简介：

符合相关标准规定，采用气动夹持试样，液晶显示，适用于纸板、瓦楞纸板及其他片状板材耐破度的测定。

采用标准：

iso 2759：纸板耐破度的测定法；

gb/t 1539：纸板耐破度的测定法；

qb/t 1057：纸与纸板耐破度仪。

主要技术参数：

感应方式	压力转换器
储蓄结果	带打印功能，可打印10组数据自动算出平均值
显示方式	高清液晶屏显示，数字式 a/d值进率100次/s,测试精度高
力量单位	kgf/cm ² 、lb/in ² 、kpa（带单位切换功能）
测量范围	250 ~ 6000kpa
分辨率	1kpa
测量准确度	示值误差 优于 ± 1%fs

示值变动性	优于 $\pm 1\%$
油压速度	高压式 $170 \pm 10\text{ml/min}$
胶膜阻力	凸起 10mm , $170\text{kpa} \sim 220\text{kpa}$
	凸起 18mm , $250\text{kpa} \sim 350\text{kpa}$
夹环材质	不锈钢
夹持力	$>690\text{kpa}$ (可调节)
上夹环孔内径	$(31.5 \pm 0.05)\text{mm}$
下夹环孔内径	$(31.5 \pm 0.05)\text{mm}$
上夹盘直径:	95mm
下夹盘直径:	135mm
液压油	硅油
体积	$430*530*520\text{mm}$
重量	约 70kg
电源	1 ,ac220v
标准配置	橡皮膜5片, 扳手1把, 校正片10张, 硅油1瓶

本产品的品牌是邦亿, 型号是Byes, 类型是数显式压力试验机, 测量范围是 $250 \sim 6000\text{kPa}$, 测量精度是优于 $\pm 1\%$, 最大负荷是 6000kPa (KN), 重量是 70 (kg), 适用范围是纸板、瓦楞纸板及其他片状板材耐破度的测定, 加工定制是是