

PYN-S15排水管内压试验机-

产品名称	PYN-S15排水管内压试验机-
公司名称	济南宏达试验仪器有限公司
价格	96000.00/个
规格参数	品牌:济南宏达 型号:PYN-S15 类型:液压式压力试验机
公司地址	济南市槐荫区民营科技产业园新沙村北北区32# 厂房
联系电话	13589182388 15552897758

产品详情

pyn-s15排水管内压试验机用于混凝土和钢筋混凝土排水管内压载荷试验，该试验机完全按照国家标准gb/t 11836-2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》、gb/t 16752-2010《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》等标准的规定而研制的，采用卧式结构。二、主要特点

- 1、两堵板采用分离推车式，方便做不同长度排水管试验。
- 2、排水管支撑采用机械式升降，方便做不同直径排水管试验。
- 3、加压电动水泵，省时省力、加压平稳。
- 4、加压速度可以调整，满足国标规定的加压速度要求。
- 5、压力值直接以mpa值显示。
- 6、采用电接点式压力表，保证试验过程的水压稳定及安全,压力保持，自动停机及保压。
- 7、高刚性机架设计，减少了对试验结果的干扰因素。
- 8、试件两端密封压力采用液压油缸加力或丝杆连接，施力平稳，密封性能绝好。
- 9、液压油源采用液压表显示，当达到最大密封力后可保持，直观可控。

三、主要技术指标 1、最大内压力：0.15mpa

2、可试最大管径：2600mm（1000-2600mm均可完成）

- 3、可试最大管长：2m 2.4m（5m）
- 4、支撑调整范围：0～1450mm
- 5、压力值精度：1.5级
- 6、压力表分度值：0.005mpa
- 7、压力显示方式：数显。
- 8、具有过载保护功能即压力值超预设值的2%自动停机功能。
- 9、加压方式：电动。
- 10、控压方式：自动保持。
- 11、试件放入方式：承插口管及直管均采用滚入式
- 12、电源：380v±10%，50hz
- 13、整机重量：约3500kg
- 14、外形尺寸：约3500x2900x3100mm

本产品的品牌是济南宏达，型号是PYN-S15，类型是液压式压力试验机，测量范围是0.15MPa，测量精度是1级，重量是约3500（kg），适用范围是用于混凝土和钢筋混凝土排水管内压载荷试验，加工定制是是