Y3150滚齿机 滚齿机

产品名称	Y3150滚齿机 滚齿机
公司名称	枣庄路图经济信息咨询有限公司
价格	32800.00/个
规格参数	类型:滚齿机 品牌:金工 型号:Y3150滚齿机
公司地址	滕州市文昌路张庄站东80米
联系电话	18963230591 15806379329

产品详情

本机床适用于加工各种圆柱形正齿轮、螺旋齿轮和窝轮。　本机床适合于单件生产和成批生产，如备有数个以上同型机床时最合理的使用方法是分出数量机床专为精削之用，以保证机床的加工精良。本机床具有足够的刚度，在滚切齿轮时，可以一次加工至所需的齿深，也可分几次切削（分层切削），在分层切削时必须依照一定的规则变更其每次的切削用量，如选用适当的切削速度、进给量及合理的精切深度，并准确地安装好工件，本机床可切削出七级精度齿轮。由於本机床上具有液压平衡装置来平衡刀架的切削抗力，因此，本机床可作顺铣加工，以提高机床生产效率。在机床上装有刀架快速移动装置及在切削终止时自动停止运转机构，故本机床不仅广泛适用于齿轮加工，且操作方便，同时渴进行多机床管理。			
最大切削模数	钢材		5mm
	铸铁		6mm
加工直齿圆柱齿轮最大直径	有外支架		350mm
	无外支架		500mm
加工圆柱螺旋齿轮最大直径	当旋转角度为30°时		370mm
	当旋转角度为45°时		250mm
滚刀的最大垂直行程长度			260mm
最大滚切长度			240mm
滚刀心轴至工作	最大		320mm

台 中心线间的距离	最小（工作台台面到滚刀心轴的距离小于85mm时为30mm）		2.5mm
工作台面至滚刀心轴中心线的最小距离			170mm
滚刀可换新轴直径			22 27 32mm
滚刀最大直径			120mm
工作台孔直径			60mm
工作台心轴直径			30mm
滚刀主轴转速	级数		8级
	范围		50~275转/分
工件每转滚刀垂直进给量			0.24~4.25毫米/转
主电机功率			3kw
主电机转速			1430转/分
泵电机功率			0.125kw
泵电机转速			2790转/分
机床重量			2400kg
机床外形尺寸（长×宽×高）			1825×935×1730mm

销售电话：0632-5883156 18963230591 qq2267322156

本产品的类型是滚齿机，品牌是金工，型号是Y3150滚齿机，主电机功率是3（kw），重量是2400（kg），最大加工模数是5，加工直径范围是500（mm），加工齿轮类型是直齿,斜齿,锥齿,弧齿,延长外摆线齿轮，控制形式是人工，布局形式是立式，动力类型是电动，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年