

防爆轴流风扇 BF风机 BF系列变压器风机

产品名称	防爆轴流风扇 BF风机 BF系列变压器风机
公司名称	乐清市柳市建业电器厂
价格	530.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:变压器 材质:铝合金
公司地址	乐清市柳市镇长虹村长寿路85号
联系电话	86 577 62759727 13587716811

产品详情

一、适用范围

bf系列变压器风机适用于在中型变压器的冷却系统，它是依据中华人民共和国专业标准zbk22 002-88《变压器冷却风扇用三相异步电动机技术条件》和zbk1008-89《变压器风扇》等标准设计制造的，该产品吸取了国内外同类产品的优点，具有优良的空气动力性能和噪声低、效率高、防护等级高、安全可靠等特点，是目前国内先进的专用风机。变压器风扇由单级轴流式叶轮和专用电动机构成。叶片为等厚板形和机翼形、采用优质材料制造。电动机轴伸端采用双套轴承结构，并设置了压注油杯，可定期补充润滑脂延长检修时间，止口等部位涂609#高分子液态密封胶密封，具有良好的防护作用，电动机外壳防护分级ip55，适用于户外使用。

二、型号含义

特殊环境代号w-一般户外型(省略不标注) th-湿热带型 ta-干热带型吹风方向q-前吹式(空气从电动机流向叶轮) h-后吹式(空气从叶轮流向电动机)

三、工作条件

- 1.周围空气温度：最高75℃，最低-40℃；
- 2.空气相对湿度：最湿月月平均最大相对湿度为95%，同时该月月平均最低25%；
- 3.海拔不超过1000m； 4.太阳辐射强度：0.98kw/m²；
- 5.最大降雨强度：50mm/10min； 6.有砂尘、冰、雪、霜、露； 7.电机采用b级绝缘，当海拔

不超过1000m,周围空气超过75 ℃时,其定子绕组的温升限值(电阻法)应不超过45k,轴承允许温度(温度计法)不超过95 ℃。

8.在正常使用条件下,其使用寿命为10年以上,并能保证在第一次修前安全运行时间不少于5年。

四、主要技术参数

五、安装尺寸

六、产品实物图

注意事项：

【售后事项】：至购买之日起,一年内在自然情况下出现任何产品质量问题厂家将无偿维修,其他注意事项及不保修条件详见产品保修卡。

【运费事项】：因用户遍布全国各地,公司不保证物流费用的一致,所以公司实行需方付运费政策,如有不便敬请谅解,特殊情况另定。

【签收事项】：此产品为易损品,因产品交付第三方运输,所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况,如到货后发现破损、凹陷等情况,请勿签收,并及时联系本公司。

有任何疑问请咨询本公司销售人员：qq：613932480

tel：13587716811

本产品的加工定制是是,类型是变压器,材质是铝合金,风机压力是低压风机,气流方向是其他,性能是其他,用途是变压器风机,电流是1.5(A),温控范围是--,重量是--(kg),品牌是顺通,型号是BF2-5Q4,输入功率是1100(w),尺寸是500(cm),风量是25200000(m³/s),适用范围是适用于大中型变压器的冷却系统。