

智能燃气表 数显燃气表 迪川仪表

产品名称	智能燃气表 数显燃气表 迪川仪表
公司名称	广州迪川仪器仪表有限公司
价格	3600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:迪川仪表 型号:MF
公司地址	广东广州市番禺区前锋南路31号qq392751074
联系电话	020-31199948 13763391021

产品详情

产品简介：

专门为燃气商业用户所设计的，该领域过去为传统的膜式燃气表占有。该系列产品充分地降低了由于温度和压力变化带来的精度损失；降低了安装成本及运输成本。另外，商用燃气表提供了简易的数据处理和远程/网络数据操作功能。

产品特点：

- 世界领先的mems低功耗流量芯片专利技术 - 专门为商业用户燃气贸易计量设计
- 直接质量计量，不需温度、压力补偿，减少体积计量损失
- 体积小、重量轻降低了安装、储存及运输成本 - 数据储存量大，可轻松下载和分析历史数据
- 有rs485通讯功能，可轻松实现网络管理
- 友好的用户界面，可通过阀门控制来实现ic卡预付费用管理

技术参数：

应用场合	型号规格	公称通径dn(m)	最大工作压力mpa	始动流量(nm ³ /hr)	基本误差 (1.5级)		最大流量时压力损失(pa)	脉冲输出(nm ³ /脉冲)
					0.1q _{max} - q _{max}	q _{max} - q _{ax}		
天然气	mf32gd10	32	0.2	0.05	± 1.5	± 3.0	80	10.10.010.00 1可选
	mf32gd16	32	0.2	0.05	± 1.5	± 3.0	150	
	mf32gd25	32	0.2	0.05	± 1.5	± 3.0	300	
	mf50gd40	50	0.2	0.1	± 1.5	± 3.0	100	

	mf50gd65	50	0.2	0.1	± 1.5	± 3.0	200
	mf65gd65	65	0.2	0.2	± 1.5	± 3.0	250
	m80gd65	80	0.2	0.2	± 1.5	± 3.0	300
	液化石油气	mf32gd25a	32	0.2	0.05	± 1.5	± 3.0
	mf50gd25a	50	0.2	0.1	± 1.5	± 3.0	50
	mf65gd40a	65	0.2	0.2	± 1.5	± 3.0	50
	mf80gd65a	80	0.2	0.2	± 1.5	± 3.0	50

环境温度：	-20~+60oc
介质温度：	-10~+55oc
工作温度：	<95%rh(无结冰、无凝露)
供电方式：	内部电池，型号I3638a
电池寿命：	36个月
实时时钟寿命：	10年
lcd显示：	瞬量、总量、电池状态
校准条件：	空气（20oc，101.325kpa）
机械连接：	普通螺纹gb/t 192-2003
存储数据：	时间、累量、总量，多达3000条
用户界面（选项）：	用户软件
防爆等级：	ex ia llc t4
防护等级：	ip66

机械尺寸：

	d	b	l	h	k	g	c	e	f	a
mf32gd	m48*2	70	280	132	115	188	80	55	40	r2
mf50gd	m64*2	70	280	137	115	188	80	70	57	r2
mf60gd	m80*2	90	360	162	115	188	120	90	72	r21/2
mf80gd	m100*2	100	360	172	115	188	150	110	86	r3

本产品的加工定制是是，品牌是迪川仪表，型号是MF，类型是工业煤气表，公称流量是0-1000（m3/h），最大流量是300（m3/h），最小流量是0.05（m3/h），接头中心距是22（mm）