

XP-3110可燃气体检测仪，液化天然气检测仪

产品名称	XP-3110可燃气体检测仪，液化天然气检测仪
公司名称	上海玖荣实业有限公司
价格	6180.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:日本新宇宙 型号:XP-3110
公司地址	上海市杨浦区邯郸路8号701号席位
联系电话	18721919240

产品详情

xp-3110可燃气体检测仪，液化天然气检测仪，xp3110气体分析仪

特长：

两种浓度显示方式：数字显示、条形刻度显示

小型、轻量（450g）、省电。

可使用干电池和专用充电电池。

流量异常自检功能。

具有数据记录功能。

可直读最多五种气体（可选功能）。

具有数据下载功能（可选功能）。

用途:动火前的可燃气体浓度分析;检测各种场所的可燃气体浓度;检测可燃性溶剂的蒸气浓度;各种燃气管道和燃气设备的检漏。

规格参数：

型号 xp-3110

检测对象气体 天然气、人工煤气、液化气

可燃性气体、可燃性有机溶剂的蒸气

订货时请指定对象气体名称

检测方式
检测原理
检测范围
指示精度
报警设定值
显示方式

自动吸引式
接触燃烧式
0 ~ 100%lel
满量程的 ± 5%
20%lel
液晶数字显示 (带背景照明)

数字显示 : 0 ~ 100%lel

条形刻度显示 : 量程自动切换

l量程 : 0 ~ 10%lel

h量程 : 0 ~ 100%lel

报警方式

气体报警 : 蜂鸣器响、红色灯闪烁

故障报警 : 蜂鸣器响、红色灯闪烁、液晶显示

防爆标志

ex ibd ii bt3 (本安+隔爆)

使用温度范围

-20 ~ 50

电源

5号碱性干电池4节 或 专用镍镉充电电池

连续使用时间

使用碱性干电池时 : 约20小时 (无报警、无背景照明时)

使用专用镍镉充电电池 : 约5小时 (无报警、无背景照明时)

外形尺寸

w82xh162xd36mm

重量

约450g (不包括电池)

标准附件

皮革外套、5号碱性干电池4节、气体导入软管 (1m)、过滤管、过滤片、吸气金属管,吸气管用橡胶头
加长气体导入软管、气体混合器、数据下载组件(cd-rom软件+usb

接头线)、使用专用镍镉充电电池、充电器

本产品的加工定制是否,品牌是日本新宇宙,型号是XP-3110,类型是便携式,测量范围是0 ~ 100%LEL,测量对象是天然气、人工煤气、液化气可燃性气体、可燃性有机溶剂的蒸气 订货时请指定对象气体名称,测量精度是指示精度/满量程的 ± 5%,电压是0 (v) (v),分辨率是0,尺寸是W82XH162XD36 (mm) (mm),重量是2 (kg) (kg),电源是5号碱性干电池4节或专用镍镉充电电池,报警设置值是20%LEL,防爆标志是ExibdIIBT3 (本安+隔爆)