

四柱液压数显压力机 折弯机

产品名称	四柱液压数显压力机 折弯机
公司名称	安徽省三力机床制造股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:折弯机 品牌:大盛 型号:YQ32-500
公司地址	安徽省马鞍山市当涂经济开发区(205国道1338公里处)
联系电话	0760-22117202 15655511518

产品详情

类型	折弯机	品牌	大盛
型号	YQ32-500	主电机功率	37 (kw)
重量	28 (kg)	可加工尺寸	4060x3525x5600 (mm)
滑块行程调节量	900 (mm)	动力类型	液压
控制形式	人工	作用对象材质	金属
适用范围	通用	适用行业	其他
产品类型	全新	是否库存	是

本系列液压机适用于可塑材料的压制工艺，如冲压、弯曲、翻边、薄板拉伸等。此外还也可用于校正、压装、粉末制品成型以及非金属材料的压制成型。本系列压机具有继电器控制和plc控制两种电气控制系统，有调整、手动及半自动三种操作方式，可实现定压和定程两种工艺方式。定压成型时，在压制后有保压延时及自动回程动作。工作台中间装有顶出装置，除顶出制品外。尚可作为液压垫用于反拉伸制件的成型工艺，其工作压力和行程，可根据工艺需要，在规定的范围内调整。

yq32系列四柱液压机技术参数

参数名称	单位	yq32系列四柱液压机										400	500	500c	630	800	1000	1250
		40	63	100	100b	100c	160	160b	200	315								
公称力	kn	400	630	1000	1000	1000	1600	1600	2000	3150	4000	5000	5000	6300	8000	10000	12500	
顶出力	kn	120	190	190	190	190	400	400	400	630	630	1000	1000	1000	1600	2000	2000	
液体最大工作压力	mpa	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
滑块行程	mm	450	500	600	600	600	700	700	700	800	800	900	900	900	900	900	900	
顶出行程	mm	150	200	200	200	200	200	200	250	300	300	350	350	350	450	450	450	
滑块下平面至工作台面最大距离	mm	700	800	900	900	900	1000	1000	1100	1250	1300	1500	1500	1500	1500	1600	1600	
滑块行程速度	空程	mm/s	80	220	22	120	220	100	100	100	100	100	120	100	100	80	80	
	工作	mm/s	25	16	14	14	14	12	12	8	6-8	5-7	5	5	10	8		
	回程	mm/s	80	150	120	120	120	60	60	52	60	45	60	60	60	50		
工作台尺寸	左右	mm	500	580	720	720	720	680	1000	1000	1260	1240	1400	2450	1500	1500		
	前后	mm	460	500	580	580	580	620	800	900	1200	1200	1400	1480	1500	1400		
机器外形尺寸	左右	mm	2000	2400	2500	2500	2500	2700	2800	3100	3235	3235	4060	6500	4200	4800		
	前后	mm	1300	1400	1500	1500	1500	1700	1700	1800	2060	2200	3235	3800	4200	4000		
	高度	mm	2600	3100	2950	2950	3150	3400	3400	3500	4295	4500	4995	4740	5600	6000		
电机总功率	kw	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	11	11	15	22	22	44	44	44	60		
机器重量	kg	1500	3800	4000	4000	4000	4000	5000	6200	14000	14000	17500	28000	38000	38000	41000		