

发电厂专用不锈钢过滤网管

产品名称	发电厂专用不锈钢过滤网管
公司名称	深圳市宏威特科技有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	材质:不锈钢 类型:高效 用途:固液分离
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道龙观路62号柏龙大厦A628
联系电话	0755-33570383 13632768051

产品详情

不锈钢过滤网 (英文名称: stainless steel filter mesh)主要材料: 304、304L、316、316L不锈钢冲孔网、不锈钢编织网、不锈钢电焊网等。

性能: 耐酸、耐碱、耐高温、拉力和耐磨性强。

用途: 用于酸、碱环境条件下筛分和过滤, 石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸洗网。

不锈钢过滤网片适用行业: 广泛应用于“ 化纤纺丝、短纤维、超细纤维、皮革、无纺布、塑料造粒 (pvc 电缆料、护套料)、片材挤出 (peppabsp)、色母粒、橡胶 ” 等熔体的过滤。

1、过滤效果十分稳定: 在制作的过程中选择了优质的原材料, 使其在使用的过程中不易变形;

- 2、强度大：优质的材料具有高耐压性，能够承受较大的工作强度;
- 3、清洗简单：单层的过滤材料具有清洗简单的特点，尤其适用于反冲洗;
- 4、具有耐高温性能：最高能够承受480 左右的高温;
- 5、具有耐腐蚀性能：不锈钢原材料本身具有超高的耐腐蚀性和耐磨损性;

可根据用户需要设计制作各种型号的不锈钢网产品，同时承接来料加工。

联系人:李牛根 手机:13632768051 旺旺:hwtlg qq:2838778909

本产品的材质是不锈钢，类型是高效，用途是固液分离，适用对象是水，开孔率是80（%），编织方式是电焊，品牌是宏威特，单丝直径是0.0258（mm），目数是500（目/英寸），径向断裂强度是150（N/cm），宽幅是2（m），密度是20（根/10cm），性能是耐酸,耐碱,耐高温,防火,防水，适用范围是水泵,水龙头，型号是HWTLW01