不锈钢电加热圈，云母电加热圈，云母发热圈

产品名称	不锈钢电加热圈，云母电加热圈，云母发热圈
公司名称	厦门鑫柏林电子科技有限公司
价格	38.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫柏林 型号:XBL30
公司地址	厦门市思明区厦禾路829号第三厂房
联系电话	13515962252 13959221646

产品详情

云母加热器是一种高效热分部均匀的加热器，热导性极佳的金属合金，确保热面温度均匀，消除了设备的热点及冷点。具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。 云母加热器性能和用途1、产品特点：具有加工简单，工作可靠，使用方便，升温迅速，热效率高，耗电量小，使用寿命长、制作不受型号和规格大小的限制等优点。2、产品用途：广泛应用于塑料机械、包装印刷、石油化工、电子设备等行业。3、不锈钢电云母加热器以0.3~0.5mm不锈钢板为外壳，中间以高绝缘性耐高温的云母板为芯，均匀绕以各种标准规格的镍铬合金电阻丝作为发热体，经成型机加工成各式所需形状。可根据用户需求的接线方式，电压从110v、180v、220v、380v，最高功率负载每平方3.5w。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。不锈钢云母加热器有圈型和板状等规格。 不锈钢加热圈性能指标及技术参数1、绝缘电阻：≥100ｍω。2、耐压：1500v/1min。3、耐温：600℃。4、功率偏差范围：±5%。5、电压≤380v6、功率0.5-3.5w/cm27、工作温度-20～600℃云母加热器使用说明1、工作电压不得超过额定值的10%；2、接线部分放在加热层、保温层以外，外壳应有效接地；3、应放在干燥处保存。（不锈钢加热圈，云母加热器产品可以更具客户要求定做，提供图纸，电压，功率，尺寸）

购买须知

产品均为非标件，订购前请在线联系我们： 华小姐 旺旺： bolixiamen 电话联系：13921711900

购买之前，请客户确定好自己需要购买的产品，可以提供图纸、实物图片或者样品，提升沟通效率。

本产品的加工定制是是，品牌是鑫柏林，型号是XBL30，材质是不锈钢电热圈，功率是500（W），直径是150（mm），长度是100（mm），主要用途是加热，产品认证是ISO9001