

断裂伸长率试验机 东日 塑料拉力试验机

产品名称	断裂伸长率试验机 东日 塑料拉力试验机
公司名称	东莞市东日仪器有限公司
价格	22000.00/个
规格参数	品牌:东日 型号:DR-502 类型:塑料拉力试验机
公司地址	广东东莞市东莞市厚街镇大唐村133号
联系电话	86 0769 85082180 13925789605

产品详情

dr-502拉伸强度/断裂伸长率试验机

適用於航空航天、石油化工、機械製造、金屬材料及製品、電線電纜、橡塑膠、紙品及彩印包裝、膠粘帶、箱包手袋、紡織纖維、食品、制藥等行業。可測試各種材料及成品、半成品的物理性能，選購各種不同的夾具可做抗拉、抗壓、持拉、持壓、抗彎、撕裂、剝離、黏著力、剪力等試驗。可執行gb、iso、astm、bs、din、jis等國家或國際標準進行試驗，為各工廠企業、技術監督部門、商檢機構、科研院所及大專院校等部門理想的檢測與研究設備。

特點：

dr-502式拉-壓力試驗機為本公司徹底改變傳統材料試驗機機台笨重、操作複雜、性能單一之缺點研製而成的全電腦式操作之新型材料試驗機。

1. 機台結構採用經高級烤漆處理之鋁擠型封板內置高精度、低阻力、無間隙雙滾珠螺桿及導向立柱，提高了載荷效率及結構剛性；
2. 控制系統採用松下全數位式交流伺服器控制高回應頻率的交流伺服電機，保證傳動系統效率高、傳動平穩、噪音低、速度精度可控制在 $\pm 0.5\%$ 以內；
3. 微機系統採用商用電腦作為主控制機，配合本公司之dongrih測試軟體，可完成所有的試驗參數設定、工作狀態控制、資料獲取及處理分析，結果顯示及列印輸出；
4. 該產品性能穩定可靠、測量精確度高、測試軟體功能強大、操作簡便易懂。

規格：

- 1、軟體規格：

- 2 採用windows工作平臺，參數設定全部以對話框的形式處理，操作簡單；
- 2 採用單一畫面操作，不需進行畫面切換；
- 2 軟體介面具有簡體中文、繁體中文及英文三種語言，切換方便；
- 2 可自行規化測試表格模式；
- 2 測試資料可在主畫面中直接呼叫；
- 2 可選用平移、比較等方式同時進行多條曲線之資料比較；
- 2 具多種測量單位，公英制可切換；
- 2 具自動回位功能；
- 2 具自動校正功能；
- 2 具自定義試驗方法功能；
- 2 具試驗資料運算分析功能；
- 2 具自動放大倍率之功能，以達到最適當大小之圖形；
- 2 可做抗拉、抗壓、抗彎、剝離、持拉、持壓、疲勞試驗；

2、硬體規格：

產品型號	dr-502
容量選擇	10、20、50、100、200、500、1000，2000,5000 10000kg任選一種
測控軟體	windows2000/xp平臺下之dongri測試軟體
測力準確度	優於±0.5%
測力解析度	1/250000
有效測力範圍	0.5~100%f.s
變形示值準確度	優於±0.5%
試驗速度範圍	0.1~500mm/min，可任意設定
試驗最大行程	最大800mm，不含夾具(根据客户要求定制)
有效試驗空間	前後，左右400mm
單位切換	包含國際單位在內的多種測量單位，用戶還可自定義所需單位

力量单位切换kgf，gf，n，kn，ibf

应力单位切换mpa，kpa，kgf/cm²，ibf/in²

停機方式	上、下限安全設定，緊急停止鍵，程式力量及伸長設定，試件破壞感測
特殊功能	可做持拉及持壓試驗
選購配置	dr-211兩點延伸夾具，各種測試夾具
機台尺寸	76×44×3750px(w×d×h)
機台重量	約160kg
動力	松下交流伺服馬達
電源	1ph，ac220v，50/60hz，10a或指定

更多关于仪器资料，欢迎来电来人咨询洽谈，

联系人；丁平 电话；13925789605 0769-85082180 传真 0769-85054726

邮箱 dingping0229@163.com，网站；www.dongritest.com

qq2242349384

本产品的品牌是东日，型号是DR-502，类型是塑料拉力试验机，测量范围是20000（KN），测量精度是0.003，最大负荷是20000（KN），拉伸空间是800（mm），拉伸速度是0-500（mm/min），加工定制是是