

德国IKA RW20数显型悬臂式搅拌机搅拌器套装

产品名称	德国IKA RW20数显型悬臂式搅拌机搅拌器套装
公司名称	上海玖荣实业有限公司
价格	4380.00/个
规格参数	加工定制:否 功率输出:35 (w) (w) 净重:3.1 (kg) (kg)
公司地址	上海市杨浦区邯郸路8号701号席位
联系电话	18721919240

产品详情

rw20数显型悬臂式搅拌器（套装）具体配制如下：

rw 20 digital套装	20l		6101
包括：	60-2000rpm		
rw 20.digital.n主机		3593025	4045
r 1826支架		3160100	859
r 182夹头		2657700s	261
r1342搅拌桨		0741000s	251
rh 3容器固定夹		3008600	685

为您的实验室增加新功能：- 新: 数字显示- 新: 强劲有力、竖长外形、人性化的设计- 在可靠的rw20系列基础上进行性能与技术改进- 马达动力稳定- 两个速度档位(高低速档)，范围为60-2000rpm- 穿透式搅拌桨（仅当固定时）

技术参数：

最大搅拌量 (h2o)	20 l
电机输入功率	70 w
电机输出功率	35 w
转速显示	led
速度范围	60 - 2000 rpm
最大粘度	10000 mpas
搅拌轴最大输出功率	26 w
允许连续运转时间	100 %
搅拌轴最大转矩	150 ncm
在60转时,搅拌轴最大转矩(过载)	300 ncm

在100转时,搅拌轴最大转矩	150 ncm
在1000转时,搅拌轴最大转矩	24 ncm
速度范围 i (50 hz)	60 - 500 rpm
速度范围 ii (50 hz)	240 - 2000 rpm
速度范围 i (60 hz)	72 - 600 rpm
速度范围 ii (60 hz)	288 - 2400 rpm
转速控制	无级
搅拌桨固定	转夹头
温度显示	不
转夹头夹持范围最小直径	0.5 mm
转夹头夹持范围最大直径	10 mm
空心轴, 内径	10.5 mm
空心轴(停止状态可插入)	是
支架固定	延长臂夹头固定
延长臂直径	13 mm
延长臂长度	160 mm
转矩显示	不
额定转矩	1.5 nm
计时器	不
外形尺寸	88 x 294 x 212 mm
重量	3.1 kg
允许环境温度	5 - 40 ° c
允许相对湿度	80 %
din en 60529 保护方式	ip 20
rs 232接口	不
usb接口	不
模拟输出	不
电压	220 - 240 / 100 - 115 v
频率	50/60 hz
仪器输入功率	72 w

本产品的加工定制是否, 功率输出是35 (w) (w), 净重是3.1 (kg) (kg), 品牌是IKA/艾卡, 型号是RW20数显型悬臂式搅拌器, 用途是搅拌