JTX-Ⅱ建筑涂料耐洗刷机

产品名称	JTX-Ⅱ建筑涂料耐洗刷机
公司名称	东莞市万江广美精密仪器行
价格	3800.00/个
规格参数	加工定制:否 功率输出:25（w） 质量指标:GB/T9266
公司地址	中国 广东 东莞市 万江区理想0769 D9栋2单元1501 工厂地址：万江共联工业区
联系电话	86-076923622760 13360489114

产品详情

jtx－ⅱ建筑涂料耐洗刷仪是用于评价涂料耐洗刷性的仪器，同时也可评价任何薄膜复合处理过的表面如：油漆、电镀、地板、罩面层、木材密度等形式表面的性能。 本仪器是新开发的微机型产品，采用可编程控制，液晶屏显示，具有信息断电保护以及故障查询功能。新型线性往复机构使运行过程刷洗更均匀，先进的平行滑架克服了卡刷、掉刷和摇摆现象，采用皂水循环装置实现了自动化控制。
本仪器与国家标准gb/t9266配套使用，是涂料生产厂家和检测部门必不可少的检测仪器。

技术参数：

刷子自重：450±2g（包括刷具）刷子规格：38×90mm刷子行程：300mm刷子往复：37±1次/min计数控制显示位数：五位数计数范围：0～99999次试板尺寸：430×150×3 mm电 源：220v，50hz 25w重量：32kg外形尺寸：580×480×300mm（长×宽×高）

本产品的加工定制是否，功率输出是25（w），质量指标是GB/T9266，加热功率是20（w），容量是123，信号发生器是321，能量转换器是1234567，槽内尺寸是430×150（mm），净重是32（kg），品牌是广美，型号是JTX-Ⅱ，用途是油漆、电镀、地板、罩面层、木材密度等形式表面的性能。，规格是刷子自重：450±2g