

LEDfr-4双面玻纤板贴片，电源PCB玻纤板

产品名称	LEDfr-4双面玻纤板贴片，电源PCB玻纤板
公司名称	广州粤乾电子有限公司
价格	400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:粤乾 型号:TR
公司地址	中国 广东 广州 白云区 江高镇新楼村新楼路79号
联系电话	86 020 29030812

产品详情

粤乾电子有限公司长期生产供应/订制各种单双面铝基板、玻纤板，欢迎广大新老客户来厂莅领指导与业务洽谈！

以下产品参数仅供参考，实际参数可按客要求订做：

【产品名称】玻纤板系列

【产品工艺】爆光工艺、数控v割、感光油墨等

【表面工艺】喷锡、镀金、沉金、松香、osp膜等

【产品尺寸】/

【加工层数】1-2层

【灯珠型号】/

【灯珠数量】/

【板材厚度】0.3mm-3.2mm 最小线宽0.10mm 最小线距0.10mm

【产品孔径】最小成品孔径e 0.2mm

【焊盘直径】最小焊盘直径0.5mm

【孔径公差】金属化孔孔径公差 $0.8 \pm 0.05\text{mm} > 0.8 \pm 0.10\text{mm}$

【孔位公差】 $\pm 0.05\text{mm}$

【绝缘电阻】1014 （常态）

【抗电强度】1.6kv/mm

【抗剥强度】1.5v/mm

【焊剂硬度】>5h

【热冲击值】288 10sec

【燃烧等级】94v-0

【可焊性】可焊性 235 3s在内湿润翘曲度 board twist $< 0.01\text{mm/mm}$ 离子清洁度 $< 1.56\text{微克/cm}^2$

【镀层厚度】一般为25微米，也可达到36微米

【常用基材】fr-4、fr-5、cem-1、cem-3、94vo、94hb fpc f4bm-2

【基材铜箔厚度】0.5oz 1oz 2oz 3oz

【客供资料方式】gerber文件、powerpcb文件、protel文件、pads2005文件、autocad文件、orcad文件、菲林、样板等

本产品的加工定制是是，品牌是粤乾，型号是TR，机械刚性是刚性，层数是单面，基材是铝，绝缘材料是玻璃布基板，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是V1板，加工工艺是电解箔，增强材料是复合基，绝缘树脂是酚醛树脂，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是特价，表面油墨是白色，铜厚1央士是国际材料了，粘结剂树脂是聚脂