

## SF矿用浮选机 5a浮选机设备

产品名称	SF矿用浮选机 5a浮选机设备
公司名称	郑州邦耀机械设备有限公司
价格	56000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:邦耀 型号:SF
公司地址	郑州市中原区洛河路75号
联系电话	15038367719

## 产品详情

浮选机适用于有色黑色金属的选别，还可用于非金属如：煤莹石、滑石的选别。浮选机由电动机三角代传动带动叶轮旋转，产生离心作用形成负压，一方面吸入充足的空气与矿浆混合，一方面搅拌矿浆与药物混合，同时细化泡沫，使矿物粘合泡沫之上，浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度，控制液面，使有用泡沫被刮板刮出。我厂生产的浮选设备具有如下特点:吸气量大、功耗低。每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能，自成浮选回路，不需任何辅助设备，水平配置,便于流程的变更.矿浆循环合理，能最大限度地减少粗砂沉淀。设有矿浆面的自控装置，调节方便。叶轮带有后倾式的上下叶片。上叶片产生矿浆上循环，下叶片产生矿浆下循环。

### sf型浮选机技术参数

型号	sf0.37	sf0.7	sf1.2	sf2.8	sf4
槽体容积 (m3)	0.37	0.7	1.2	2.8	4
叶轮直径 (mm)	300	350	450	550	650
生产能力 (m3/min)	0.2-0.4	0.3-0.9	0.6-1.2	1.5-3.5	0.5-4
叶轮转速 (m3/min)	352	400	312	268	238
电动机 型号	y90l-4	y100l2-4	y132m2-6	y160l-6	y180l-6
	y90s-4	y90s-4	y90s-4	y90s-4	y90l-4
功率 (kw)	1.5	3	5.5	11	15
	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5
外型尺寸 (mm)	700 × 700 × 75	900 × 820 × 95	1100 × 1100 ×	1700 × 1600 ×	1850 × 2050 ×
	0	0	1100	1150	1200
单槽重量 (kg)	468	600	1373	2338	2660

### xjk系列浮选机技术参数

型号规格	xjk-0.35 ( 3a	xjk-0.62 ( 4a	xjk-1.1 ( 5a	xjk-2.8 ( 6a	xjk-5.8 ( 7a	
	)	)	)	)	)	
有效容积 ( m3 )	0.35	0.62	1.1	2.8	5.8	
生产能力 ( m3/min )	0.18 ~ 0.4	0.3 ~ 0.9	0.6 ~ 1.6	1.5 ~ 3.5	3 ~ 7	
转速 ( r/min )	470	400	330	280	240	
叶轮直径(mm)	300	350	500	600	750	
配套电机 型号	转子	y90l-4	y100l2-4	y132m2-6	y160l-6	y200l2-6 ( y225m-6 )
	刮板	y90s-4	y90s-4	y90s-4	y90s-4	y90l-4
功率 ( kw )	叶轮电机	1.5	3	5.5	11	22 ( 30 )
	刮板电机	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5
重量 : ( t/单槽 )		0.43	0.86	1.38	2.33	3.533

浮选机使用说明：开机前应先检查各部位螺栓，停机起动前应先手动代轮旋转，以防沉淀物淤积增加电动机负荷，工作时应细心调整闸门高度，使液面保持稳定，随时将矿浆液面上的矿化泡沫刮入流槽。叶轮与定子应保持一定的间距，磨损时应注意更换，泵体内轴承每三个月要保养一次。  
易损件：叶轮，定子。

系列产品：磁选工艺流程浮选工艺流程重选工艺流程间歇式球磨机分级机高梯度磁选机螺旋溜槽搅拌槽

销售热线：15038367719

座机：0371-56696878

qq：1246315480

本产品的加工定制是是，品牌是邦耀，型号是SF，别名是浮选机，用途是浮选机适用于有色黑色金属的选别，还可用于非金属如：煤莹石,滑石的选别，有效容积是电话咨询 ( m3 )，处理能力是电话咨询 ( m3/h )，电动机型号是电话咨询，电动机功率是15 ( kw )，电动机转速是电话咨询 ( r/min )，给料粒度是电话咨询