

精通盛电子 RJ45防水连接器 网络航空插头

产品名称	精通盛电子 RJ45防水连接器 网络航空插头
公司名称	深圳市精通盛电子有限公司
价格	32.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:精通盛 型号:RJ45
公司地址	广东省深圳市观澜镇福前路盛景源工业区A栋二楼
联系电话	13692219619

产品详情

RJ45面板后接线灌胶式防水连接器规格参数

温馨提示

此款RJ45面板后接线灌胶式防水连接器据客户需求不同价格都会有所变动，下单前请联系客服，告诉我们您的需求后再报价，此款标价仅供参考，请勿直接下单，谢谢！

产品信息

名称：RJ45面板后接线灌胶式防水连接器

品牌：精通盛/jts 货号：jtsRJ450008gk02

颜色：黑色；如需定制其它颜色请联系客服

产品特点：

本品采用的通讯材料是标准的、通用的5类、超5类以及6类线缆。

我们由技术精湛的防水连接器工程师通过特殊的技术处理、高端的生产设备支持将此类线缆通过精美的尼龙加纤外壳保护，简单、方便、快速地转换为具备防水防尘，可在恶劣环境下持续使用的rj45防水连接器。

我们所自主研发的rj45防水连接器具备超强的防水性能，在使用过程中传输信号不受影响。

我们的rj45防水连接器以其特殊的快接模式领先同业水平此款防水连接器可以达到ip68防水等级，其应用领域非常广泛，如家喻户晓的led显示屏、公共场所无处不在的闭路监控系统、现代化通讯设备等等，无一例外。

rj45面板后接线灌胶式防水连接器产品规格功能说明

rj45面板后接线灌胶式防水连接器使用环境条件：

1.接线方式：对接式；

2.最大入线直径： 10.5mm；

3.工作温度: -25 ~ 105 ；

4.贮存温度: -25 ~ 85 ；

5.大气压力:(86 ~ 106)kpa；

6.相对湿度: 90% ;

7.防水等级 : ip68。

rj45面板后接线灌胶式防水连接器产品材质描述 :

1.连接器接触件及镀层 : rj45母座、镀镍 ;

2.接触件塑胶 : 尼龙 , 260 耐温 , v-0级阻燃 ;

3.防水胶圈 : 硅胶 ;

4.灌胶 : 环氧树脂 ;

5.面板最大厚度 : 10mm。

rj45面板后接线灌胶式防水连接器产品性能测试 :

1.抗电强度 : 按照gjb1217-1991中1005方法 , 常温常压下 , 导体与绝缘体间 , 试验电压 (有效值) ac1500v / 50hz , 经1min而无击穿或飞弧现象 , 超漏电流小于2ma ;

2.绝缘电阻 : 按照gjb1217-1991中1005方法 , 常温常压下 , 导体与绝缘体间 , 试验电压 (有效值) dc 500v , 绝缘电阻大于1000m ;

3.接触电阻：常温常压下，防水连接器公母插合状态下，接触电阻 $10m$ ；

4.盐雾测试：未插合的连接器按照gjb1217-1991中方法1001的规定,连接器经受盐溶液浓度5%的氯化钠溶液，温度 35 ± 2 的中性盐雾试验48小时后，不出现影响性能的腐蚀；

5.防水性能：常温常压下，防水连接器公母插合并装好螺母，置入1m深清水中,试验时间4小时，连接器内部无渗水现象。在常温常压下凉置30分钟，测试抗电强度、绝缘电阻、接触电阻均达到要求；

6.接触件分离力：单孔分离力为1.0-4.0n；

7.机械寿命：按照gjb1217-1991方法的2016进行测试，接触件插拔3000次，接触件磨擦表面允许镀层有轻微磨损，但不露其基体金属，不出现影响性能的机械损伤,试验后测试接触电阻符合测试部分3.3的要求；

8.互配性：同一型号规格的自由连接器与固定连接器应能完全插合和分离；

9.试验方法：除另有规定外，常温常压均指温度 $15 \sim 35$ ，相对湿度45%~75%，大气压86kpa~106kpa.

jtsrj450008gk02实拍图

产品认证

生产车间实景

防水效果展示

订货需知

深圳精通盛防水连接器，10年专注防水连接器行业，应用经验丰富，为您提供最好的服务，告诉我们您的要求，我们给您解决方案！

如何生产：

- 1.客户下单前，请确定我们是否有充足的时间进行生产加工，我们提供免费打样服务。
- 2.客户下单后，定金到位即安排生产（一般情况下，我们会要求客户预付30%的金）。
- 3.生产加工严格按照客户要求进行，（客户可以提供样品或者图纸）。
- 4.正式生产前客户需要确认，我们会积极配合。

5.产品需要包装的，我们可以提供本厂的包装，我们也可以按照客户要求包装。

6.我们可以按照客户的一些特殊需求生产，比如尾部的处理、贴标签、或者客户提供材料我们来加工注塑等。

联系我们

工厂地址：广东省深圳市观澜镇福前路盛景源工业区a栋二楼

联系人：江新洲

手机：13692219619

电话号码：0755-28088536

传真号码：0755-28088769

腾讯 qq：2264844543

公司官网：www.jts168.com