

立式三辊闸机/三棍闸道闸机

产品名称	立式三辊闸机/三棍闸道闸机
公司名称	昆山摩尔信息科技有限公司
价格	12100.00/个
规格参数	品牌:摩尔 型号:MF1108 使用环境:门禁大门
公司地址	昆山联合大厦4F
联系电话	86-0512-88932461 18962431330

产品详情

整个产品外形采用进口不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，能抵抗外力破坏。长方形机箱与通道闸杆构成的通道可为出入人员提供有序文明的通行方式，杜绝非法出入，并在紧急情况下快速控制落杆或收杆，组织人员疏散。

门禁闸机技术参数：

结构:框架结构不锈钢/或喷塑外壳

外壳：1.0-1.2mm厚度闸杆转向:单向、双向(可选)

机芯驱动方式:ac24日本进口电磁阀故障措施:手动落杆闸机组成:转闸机芯,不锈钢箱体,闸机驱动板,电源。
进出方式:1、自由通道 2、锁闭 3、电脑远程控制
4、授权进出控制 5、手动

工作电压：av220v ± 10v，50hz电机功率：24v

20w 通道宽度：最大600mm开闸时间：0.2秒通行速度：30人/分钟输入接口：+12v电平信号 或
脉宽信号 100ms的dc12v，脉冲信号驱动电流 10ma通信接口：rs485/rs232工作模式：单向/双向

闸杆长度:500mm工作环境:室内、室外(配防雨架)湿度:5%--90%温度:-30--60度检修口:2个接口:闸机驱动板
驱动板续电器参数:ac250v 5a外形尺寸：420mm × 330mm × 980mm

产品特性：

设计先进、工艺精湛、用料考究、质量可靠 可单向或双向通行 每个方向可采用三种运行方式 人员通行速度25人/分钟（正常） 35人/分钟（快速） 不锈钢外表，豪华美观

门禁闸机与控制设备的连接：

闸机随机配有驱动电路（内有一组dc5v电源，一组dc24v电源及一块驱动电路板）；led指示牌一块；说明书一份。其中驱动电路板是控制设备与闸机之间的桥梁，从控制器（门禁、考勤、售饭、售票等主控设备）的继电器输出中选择一组常开输出端，按“接线图”进行连接。

门禁闸机的安装：

闸机安装在最终装饰好地面上，在铺设地板前，先预埋好线路和接线盒。闸机底部附有两块固定板，用以固定闸机的工作位置，安装时，按闸机固定板的位置进行定位打孔，在孔(直径11mm)中放入8-10mm的膨胀螺丝。打开闸机两侧的锁，移去顶盖，向上抽出闸机两侧的挡板，可进行闸机内部的接线和闸机的固定。

本产品的品牌是摩尔，型号是MF1108，使用环境是门禁大门，系统要求是电脑，接口是COM，通讯速度是128（Kbps），采集速度是200（s），电源是220（V），湿度是60（%），分辨率是800*600（bpi）