

# 可编程高低温试验箱 可程式高低温试验箱

产品名称	可编程高低温试验箱 可程式高低温试验箱
公司名称	上海建恒仪器有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:建恒 型号:WGD系列
公司地址	上海市松江区新五库经济开发区
联系电话	63206289 13816088813

## 产品详情

型号	温度 ( )			尺寸 (cm) (d×w×h)	
	范围	波动度	偏差	工作室	
wgd101	-10~130	±0.5	±2	40×50×60	
wgd102				50×60×70	
wgd105				70×80×90	
wgd110				100×100×100	
wgd201	-20~130	±0.5	±2	40×50×60	
wgd202				50×60×70	
wgd205				70×80×90	
wgd210				100×100×100	
wgd401	-40~130	±0.5	±2	40×50×60	
wgd402				50×60×70	
wgd405				70×80×90	
wgd410				100×100×100	
wgd501	-50~130	±0.5	±2	40×50×60	
wgd502				50×60×70	
wgd505				70×80×90	
wgd510				100×100×100	
wgd701	-70~130	±0.5	±2	40×50×60	
wgd702				50×60×70	
wgd705				70×80×90	
wgd710				100×100×100	
控制器	南韩sp790智能可编程温度控制器，pid控制算法（自动检测与纠正温度偏				
运行模式	程序、恒定运行				

程序容量	300条程序 (30 × 10段), 每段最长时间99小时99分钟
制冷机组	法国原装进口“泰康”全封闭压缩机组
制冷方式	风冷
安全装置	温度上限控制, 压缩机超压, 压缩机过载, 加热器短路
内壳材料	宝钢sus304镜面不锈钢板
外壳材料	宝钢1.5mm喷塑冷轧钢板
配件	50测试孔, 试品搁板两块, 防雾观察窗, 防雾照明装置
通讯接口	rs232 or rs485 计算机接口
电源	380v ± 10%, 50hz

· 所有指标均在环境温度为25℃，空载时测得 · 尺寸标注为：深 × 宽 × 高

本产品的加工定制是是，品牌是建恒，型号是WGD系列，工作室尺寸是请见表格（mm），温度范围是请见表格（℃），温度波动度是请见表格（%），温度均匀度是请见表格（%），控温方式是可编程温控仪表，适用范围是请见表格