

开关量8输入4输出 PLC智能可编程分布式控制器 P1188

产品名称	开关量8输入4输出 PLC智能可编程分布式控制器 P1188
公司名称	深圳昶为科技有限公司
价格	635.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:昶为CHWIO 型号:R-P1188
公司地址	深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1233号君澜大厦一单元9楼P室
联系电话	075523352117 18926058761

产品详情

产品图片

485/232开关量模拟量输入输出plc智能可编程分布式io控制器p1188

产品描述

产品特点

485/232开关量模拟量输入输出plc智能可编程分布式io控制器p1188

8路开关量输入通道，前4路支持15khz计数功能

4路开关量输出通道（继电器输出）

3组通讯口：1路rs232，2路rs485（地址支持1~255）

fbd功能模块及梯形图编程语言

支持led指示灯显示开关量输入输出状态

支持密码保护，防拷贝保护

36组预设功能模块，具有仿真功能

最大支持1024个功能模块

集成数据锁存器

最大可扩展至10000点输入输出

隔离电压：5000 v dc

支持标准modbus rtu / ascii通讯协议，功能码支持1、2、3、4、5、6、15、16

工业级设计，支持操作温度宽温：-20 ~ +75 ° c

双看门狗计时器，工作更加稳定可靠

防雷击浪涌保护、esd静电防护、eft脉冲保护

免费提供pc端编程设置软件chwio edit和监控组态软件chwio utility

产品参数

function block diagram及ladder diagram语言	功能方块数量	1024
冗余备份（安全性主、副plc替代）功能	数字输入方块数	256
一组rs-232及二组rs-485通讯端口	数字输出方块数	128
密码保护、防盗拷保护	flag旗标	512
36组功能默认方块,仿真及实时监控功能	模拟输入方块数	64
最大支持1024组功能方块数	文本消息框数	16
integrated data latch	模拟输出方块数	32
最高可支持超过10000点io点数	block names	256
完全支持全系列modbus通讯协议	模拟旗标	512
免费的程序软件“chwio editor”+“chwio utility”	位移寄存器	1
可于任何场所直接修改plc上的参数，无需计算机	位移寄存器bits	16
	open connectors开接点	128
	定时器/计数器	1024 /

开关量输入接口 (di)	通道数	8
	输入类型	支持通断信号与高低电平信号
	输入频率	【前4路 (di0~di3) 支持高速开关量输入】15khz 【后4路 (di4~di7) 普通开关量输入】共100hz
	通道隔离度	5000v dc
	逻辑状态1(高电平)	4v ~ 30v dc
	逻辑状态0(低电平)	2v dc
开关量输出接口 (do)	通道数	4
	输出类型	继电器输出 (power relay)
	通道隔离度	5000v dc
	触点容量	250vac/5a (阻性负载5a , 感性负载2a) , 30vdc/1a
	上电初始状态	可设置

	超时安全输出	可设置
串口通信参数	接口类型及数目	2个rs485，1个rs232，每个串口都设置作为主站或从站
	波特率	1200 ~ 115200bps
	数据位	8
	校验位	none（默认），odd，even
	停止位	1，2
	通讯协议	modbus rtu（默认），modbus ascii
	地址范围	1-255；默认为1
	过流过压保护	± 60v dc，0.17a
电源参数	电源规格	10 ~ 30v dc，反接保护
	功耗	2.26w（24v dc）
	过流过压保护	± 60v dc，1.1a
抗干扰、抗静电、	esd	16kv air discharge
	eft	power line：4kv
防雷保护	防雷保护级别	iec 1000-4-5，level 4：4.0 kv
工作环境	工作温度	-20 ~ +75
	储存温度	- 25 ~ +80
	相对湿度	10 ~ 90%rh，不凝露
其他	显示屏/指示灯	指示灯
	双看门狗计时器	system m & comm.
	断电保存功能	> 2年
	尺寸	118 mm x 76.5 mm x 38.5 mm
	外壳材质	abs工程塑料
	安装方式	标准din导轨安装
	保修	3年质保

485/232开关量模拟量输入输出plc智能可编程分布式io控制器p1188

产品选型

产品应用

- (1) 医疗、工矿产品开发；
- (2) 工控教学应用远程通讯；
- (3) 机房动力环境监控；
- (4) 移动数据采集站；

(5) 智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统；

(6) 机械、消防、石化、建筑、电力、交通等各行业rs-232/485总线工业自动化控制系统。

本产品的加工定制是否，品牌是昶为CHWIO，型号是R-P1188，工作电压是10-30（V），输出频率是0008（kHz），产品认证是0003