

三层共挤吹膜机 - PE吹膜机

产品名称	三层共挤吹膜机 - PE吹膜机
公司名称	浙江铸信机械有限公司
价格	190000.00/个
规格参数	种类:PE吹膜机 适用原料:HDPE,LDPE,lldpe,等 品牌:昶印
公司地址	平阳县万全镇章桥村
联系电话	63778018 13868510596

产品详情

用途特点：

该机通过二台挤出机将两种相同或不同的物料塑化挤入共挤复合机头，生产出经共挤成型号的复合薄膜，从而大提高了薄膜的物理性能，增加其强度，使薄膜具有良好的阻隔性、气密性。该机采用先进的连续旋转机头，制品平整，均匀度好，保证了包装机，印刷机等后续工序设备对薄膜的质量要求，适合生产复合珠光膜，复合液体包装膜，绝缘膜，多功能农用薄膜等。其运用范围正在逐步扩大，是塑料制品开发的方向。适用原料:ldpe、hdpe、lldpe

三层共挤吹膜机

型号	3sj-50	3sj-55	3sj-65
适用原料		hdpe ldpe lldpe	
产品厚度	0.028-0.20mm	0.028-0.20mm	0.03-0.20mm
最大挤出量	120kg/hr	150kg/hr	200kg/hr
		挤出机	
螺杆直径mm	a50 b55 c50	a55 b65 c55	a65 b70 c65
螺杆长径比		28:1	
螺杆材料		sacm-645/38 crmoala	
料筒材料		sacm-645/38 crmoala	
料筒冷却	370w*2/3	370w*2/3	550w*3/3
主机功率kw	a18.5+b22+c18.5	a22+b37+c22	a37+b45+c37
料筒温度控制	3*3	3*3	4*3
平均耗电量	80kw	95kw	12kw

型号	3sj-50	3sj-55	3sj-65
模口	280mm	350mm	500mm
温度控制			4
风环			1
风机	7.5kw	11kw	15kw
牵引焗宽mm		卷取装置	
引出速度	5-60m/min	surface friction type	5-45m/min
引出电功率	1.5kw	2.2kw	2.2kw
表面摩擦式		卷取装置	
卷取功率	1.5kw	surface friction type	2.2kw
卷取速度	5-60m/min	2.2kw	2.2kw
外形尺寸	9.5*4.5*7.5m	5-45m/min	5-45m/min
		10.5*5.0*9m	11.5*5.5*10m

选择性设备:

- 1.自动吸料机
- 2.表面处理
- 3.空气压缩机
- 4.冷风机

本产品的种类是PE吹膜机，适用原料是HDPE,LDPE,lldpe,等，品牌是昶印，型号是三层共挤吹膜机，产品用途是吹膜，售后服务是一年