

DRZG-2100S信号隔离器-

产品名称	DRZG-2100S信号隔离器-
公司名称	重庆东瑞仪表有限公司
价格	200.00/个
规格参数	型号:DRZG-2100 测量精度:0.2 工作环境:常温下
公司地址	重庆市北碚区牌坊湾1号2-1-3号
联系电话	68215331 13708327803

产品详情

\n drzg- 00s直流输入裕信号隔离处理器

主要功能与特点

小型插装式构造的数字式信号隔离处理器

“输入-输出-电源”三者磁隔离

对现场变送器配电，并将直流输入信号转换成隔离的标准过程信号

带电源显示灯

带输出信号零点和满度调整

规格

结 构：小型插装结构

连接方式：3mm接线端子

端子螺丝材质：铁表面镀镍（螺丝容许扭矩小于0.8nm）

机壳材质：耐燃性树脂

隔离：通道绝缘（输入-输出-电源间）

零点调整范围：-5~5%（通过零点调整旋钮）

满度调整范围：95~105%（通过满度调整旋钮）

电源显示灯：绿色led，电源供电时点

机器型号

订货型号	输入信号	输出信号
drzg-2100s	4~20ma	4~20ma
drzg-1100s	4~20ma	1~5v
drzg1900s	4~20ma	特殊订货

本产品的型号是DRZG-2100，测量精度是0.2，工作环境是常温下，结构型式是小型插拨式，外形尺寸是宽×高×深=25×80×81（mm），产品单价是200.00，发货期限是10