

WP-LEDV-C600NT WP-LEDV-C600NT-

产品名称	WP-LEDV-C600NT WP-LEDV-C600NT-
公司名称	武汉中瑞高科精密测控技术有限公司
价格	365.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:WP福建上润一级代理 型号:WP-LEDV-C600NT , WP-LEDV-T282HLT
公司地址	湖北 武汉市 江岸区中山大道707号武汉数码港大厦2211室
联系电话	02782800600 13720281260

产品详情

智能电流/电压仪表

智能电流/电压仪表，采用先进微处理器进行智能控制，对输入的电流、电压信号进行精确测量，经过cpu运算处理后,由高亮度led数码管或高分辨率光柱进行清晰直观的显示,并可选择串行通讯功能。

产品外形：

外形：96×48×115mm 开孔尺寸：92×45mm	外形：48×96×115mm 开孔尺寸：45×92mm	外形：72×72×115mm 开孔尺寸：68×68mm	外形：96×96×115mm 开孔尺寸：92×92mm
外形：160×80×115mm 开孔尺寸：152×76mm	外形：160×80×115mm 开孔尺寸：152×76mm	外形：80×160×115mm 开孔尺寸：76×152mm	外形：80×160×115mm 开孔尺寸：76×152mm

产品接线图：96×48、48×96、96×96、80×160、160×80仪表接线图：

72×72仪表接线图：

选型表：

型号								说明	
wp-le		-							
仪表类别	dv							直流电压表	
	da							直流电流表	
	av							交流电压表	
	aa							交流电流表	
显示方式	c							led单屏数字显示	
	t							101线单光柱显示+单屏数	
外形尺寸			1					(160 × 80) mm	
			2					(80 × 160) mm	
			4					(48 × 96) mm(无光柱)	
			6					(96 × 48) mm(无光柱)	
			7					(72 × 72) mm(无光柱)	
			9					(96 × 96) mm	
通讯方式			0					无通讯方式	
			2					rs-232c通讯接口	
			8					rs-485通讯接口	
变送输出			0					无变送输出	
			2					4~20ma变送输出	
			3					0~10ma变送输出	
			4					1~5v变送输出	
			5					0~5v变送输出	
			9					特殊要求的变送输出	
控制方式			n					无控制/报警	
			hl					上限报警+下限报警(注2)	
			hh					上限报警+上上限报警(注2)	
			ll					下限报警+下下限报警(注2)	
供电电源						t		ac220v	
						w		dc24v供电	
输入范围								dv : 0~500v	超出量程 互感器
								da : 0~2.5a	
								av : 0~500v	
								aa : 0~5a	

注1：外形尺寸(72 × 72)，由于受到接线端子限制，变送输出、通讯只能选择一种(只能选rs-485通讯)。

注2：上、下限报警仪表内部可任意组合。默认继电器接点输出。如需固态继电器 (ssr) 控制信号输出或可控硅 (scr) 过零触发脉冲输出，订货时请注明。

选型示例：

(1) wp-ledv-c600nt(300v/300v)：直流电压表：led单屏数字显示；外形尺寸96×48mm；无通讯；无变送输出；无报警输出；开关电源供电；输入电压：0~300v；显示量程：0~300v。

(2) wp-ledv-t282hlt(1000v/100v)（绿色光柱）：直流电压表：光柱显示+单屏数字显示；外形尺寸80×160mm；rs-485标准串行通讯；变送输出(4~20)ma；上、下限报警功能；开关电源供电；输入电压：0~100v；显示量程：0~1000v。

工作qq：1069192577、1324136857

本产品的加工定制是否，品牌是WP福建上润一级代理，型号是WP-LEDV-C600NT，WP-LEDV-T282HLT，测量精度是0.5级,0.2级，工作环境是详见底下资料，结构型式是方形，横式，竖式，最大工作压力是D
V：0~500V（pa），外形尺寸是160*80mm80*160mm48*96mm96*48mm96*96mm（mm）