

.GB/T2423.33——1986高低温冲击试验机

产品名称	.GB/T2423.33——1986高低温冲击试验机
公司名称	东莞市广益仪器有限公司
价格	90000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:广益 型号:GY-LR100
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖中路二区
联系电话	86-076988035567 13380148511

产品详情

内箱尺寸：400*500*500mm

外箱尺寸：1000*1300*1850mm

温度范围：-70 ----150

测试孔：50mm 1个

温度均匀度 ±2%以内

湿度均匀度 ±2%以内

一.机器结构与材质：

- 1、内箱材质：sus#304耐热耐寒不锈钢板
- 2、外箱材质：sus#304耐热耐寒不锈钢板
- 3、绝热材质：高密度玻璃棉及高强度pu发泡硬质材料
- 4、防汗机件：以系统k型管之热能作防汗处理
- 5、附属设备：a、双层耐温之高张性迫紧（packing）

b、置物架2个

试验槽温度使用范围: - 65 ~ 80

冲击恢复时间：-65 ~ +80 约需 5min,高低温冲击恒温时间各为30min以上)

高温冲击低温时在5min钟内到达恒定值，低温冲高温在5min钟内到达恒定值。

高温槽温度设定范围: +60 ~ +150

高温槽升温时间 t_r ~ +150 约需35min

低温槽温度设定范围: -70 ~ -10

低温槽降温时间 t_r ~ -75 约需85min

温度波动度: ± 1 温度均匀度: 2.0

冷却方式：水冷

二.冷冻系统及加热系统

- 1、进口半密封省电型高效率压缩机（德国谷轮）
- 2、进口水冷式冷凝器
- 3、斜率式fin-tube蒸发器（台湾）
- 4、原装进口电磁阀,干燥过滤器，膨胀阀等冷冻组件（日本）
- 5、内螺旋式k-type冷媒铜管
- 6、u-type鳍片式高速电热管
- 7、加温、降温系统完全独立

三.送风循环系统及排水系统

- 1、多翼离心式循环风扇
- 2、排水系统采用回涡形排水口及ultra tpaap积沉装置

四、电路控制系统

- 1、进口原装触摸温度控制器日本oyo（可连接电脑）

程序容量及控制功能:

- I 可使用的程序组:最大96个patten（即96个试验规范可独力设定并储存）。
- I 可重复执行命令:可达999次。
- I 程序之制作采对谈式功能。
- I segments时间设定0 ~ 99hour59min。

- I 具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能。
- I 程序执行时可实时显示图形曲线。
- I 化霜温度、时间、次数设定。
- I 具有预约启动及关机功能具有日期,时间调整功能主要组件:

I 阀门：气压式（气压：5kg/客户须提供空气）。

I电源按钮开关：台湾

I累时计：台湾

I 交流接触器: 日本富士

I 热继电器: 日本富士

I 交流继电器: omron,

I 时间继电器: 台湾

I 控制器: 原装进口

I 无熔丝总开关: 台湾

I 固态继电器: 台湾.

I按钮开关: 台湾

干烧保护器: 意大利

- 2、具有断电记忆装置，复电时可继续执行剩余之程序
- 3、升、降温可作斜率控制，并具有自我校正温度基准点之功能
- 4、温度控制均采用p.i.d + s.s.r，系统同步协调控制，可提高控制组件与接口使用之稳定性及寿命
- 5、数显温直读
- 6、具有p.i.d自动读算之功能，可减少人为设定时所带来之误差
- 7、在设定或运转中，如发生错误时，提供警示讯号
- 8.品质保证书 交货时提供一份
- 9.订货规格书 订货时提供一份
- 10.使用说明书 交货时提供一份

【滿足標準】

gb/t2423.33——1986	高低温湿热交变试验
gb/t2423.1——2001	低温试验

五、电源：三相五线380v 50hz 10kw

六、保修12个月，终身服务。快速上门服务1*24小时上门优质服务。

本产品的加工定制是是，品牌是广益，型号是GY-LR100，内箱材质是SUS#304耐热耐寒不锈钢板，外箱材质是SUS#304耐热耐寒不锈钢板，温度范围是-70 ~ + 150 ，工作室尺寸是400*500*500（mm），外形尺寸是1000*1300*1850（mm）