高低温试验箱- 金刚

产品名称	高低温试验箱- 金刚
公司名称	扬州市金刚机械厂
价格	50000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:金刚 型号:JG-4211
公司地址	江苏省扬州市江都区真武镇杨庄工业园北区天龙路9号
联系电话	0514-86278909 15298488082

产品详情

本试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。 参照标准 ：本产品满足gb2 423.1－2001试验a《高温试验方法》; gb2423.2－2001试验b《低温试验方法》等国家标准，以及其它相关标准的要求。严格按gb 10592—89《高低温试验箱技术条件》、进行设计制造。

技术参数：

温度范围：-70°C~130°C l温度波动度：≤±0.5°C l温度均匀度：≤±2°C l升降温速率：0.7~1.0°C/min l电源：ac ø 3 380v 50hz

主要特点

控制系统 ：进口数显触摸按键，pid微电脑ssr温度控制器（日本rkc仪表）； 精度：0.1°C(显示范围)； l解析度：±0.1°C； 感温传感器：pt100铂电阻测试器； 控制方式：热平衡调温方式； l电器控制主件采用进口“ 施耐德 ”及“ 梅兰日兰 ”元件，更好地控制温度； 制冷配制 l压缩机 ：全封闭法国“ 泰康 ”， 制冷方式：双机制冷，冷凝方式：强制风冷冷却，制冷剂：r23、r404a（环保型 ）， 全系统管路均作通气加压48h捡漏测试 ， 加温、降温系统完全独立，内螺旋式冷媒铜管 翅片斜率式蒸发器 ， 美国“ 艾高 ”干燥过滤器 ， 台湾“ 冠亚 ”油分离器 ， 意大利“ 卡士 妥 ”电磁阀 保温系统 l保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区，内外胆连接部位采用非金属耐高 、低温材料，有效降低温度传导； 箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高、低温下不存在老化及硬化现 象；