

桌上型恒温恒湿试验箱- 汉迪

产品名称	桌上型恒温恒湿试验箱- 汉迪
公司名称	广州市汉迪环境试验设备有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:汉迪 型号:DHS-030
公司地址	广州市番禺区石楼镇潮田工业区赤山东村工业园自编3号厂房
联系电话	13925170263

产品详情

全进口制冷机组，关键配件均是进口国际品牌，整个系统配备多重保护装置，提高运行可靠性

巧妙的风道结构，温湿度偏差小，均匀度高，并具有防凝露功能

大门装有带灯观察窗，可方便观察试样品的试验状态

系统操作简单，安装维护方便

具有极宽大的温湿度控制范围，可满足用户的各种需要

采用独特的平衡调温调湿方式，可获得安全、精确的温湿度环境

具有稳定、平衡的加热加湿性能，可进行高精度、高温度的温湿度控制

装有多重保护装置，有效的保障设备的安全

大门装有大观测窗，可方便观察供试样品的试验状态

型号	dhs-030	gdjs100	gdjs-225	gdjs-408	
内容积	80	100	225	408	
工作室尺寸（dwh）（mm）	300×300×400	400×500×500	500×600×750	600×800×850	10
重量	100	250	300	400	
性 能	调温调湿方式	平衡调温调湿方式pid智能调节			
	温度范围	最高试验温度：+150 ；最低试验温度：-20 /-40 /-60 /-70			
	湿度范围	30%—98%r·h			
	温度均匀度	± 2			

	温度波动度	± 0.5	
	湿度均匀度	± 3%r · h	
	湿度波动度	± 2%r · h	
	升温速率	2 /min	
	降温速率	1—1.5 /min	
材料	内壳材料	sus304镜面不锈钢	
	外壳材料	sus304拉丝不锈钢板或者烤漆	
	绝缘断热	聚胺脂泡沫塑料复合拼装板	
控制系统	加热器	镍铬合金电加热器	
	加湿器	不锈钢铠装加湿器（蒸气加湿或水盘加湿）	
	进风系统	离心风机	
	制冷方式	机械压缩机单级制冷式或二元复叠制冷	
	冷却方式	水冷	
	制冷压缩机	原装进口全封闭压缩机（法国泰康）	
	制冷换热器	翅片式换热器，不锈钢钎焊板式换热器	
	操作界面	进口单点式控制器	
	运转方式	恒定运转	
	程序记忆容量	可记忆最后一次所设定运行温湿度值	
	设定指标范围	温度：-100 —+300 湿度：0—99.9%r · h	
	分辨率	温度：0.01 湿度：0.1%r · h	
	输入	pt100或t型热电偶	
	通讯功能	无	
	打印功能	日本横河6点记录仪（选购件）	
	标准配置	观察窗一个；测试孔一个（60mm）；样品架两层；箱内照明灯一个；供水箱象带一个；小脚轮四个。	
	安全装置	超温保护，干烧保护（加湿系统）缺水保护，漏电保护，压缩机超压、过载、过载保护，相序保护。	
	附属功能	上下限报警、自诊断、报警显示（故障原因）、定时装置（自动关机）	
设备使用条件		环境温度	+5 +35
		相对湿度	85%rh
		环境空气质量要求	不含高浓度粉尘及易燃、易爆气体或粉尘,附件没有强电磁辐射源
注意事项			本设备不能放置含有易燃易,易爆或会产生挥发、腐蚀性气体的物品进行试验或存储。

本产品的加工定制是是，品牌是汉迪，型号是DHS-030，材质是SUS304#不锈钢，温度范围是-40~150（），湿度范围是20~98%（RH），工作室尺寸是300*300*400（mm），电源是220V，适用范围是电工、电子、家用电器、汽车、摩托车、化工及其它产品零部件及材料进行温度、湿度试验