

冷凝水试验箱 上海昶冠

产品名称	冷凝水试验箱 上海昶冠
公司名称	上海昶冠电子科技有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:上海昶冠 型号:ZN-L-500
公司地址	嘉定区马陆镇丰年路955号1幢1层B区
联系电话	021-60440206 18501624809

产品详情

产品介绍

产品信息重量：100kg 保质期：1年 毛重：120kg配料：
温湿度传感器，控制仪表产地：上海

产品实拍图

产品包装图

纸包装

木质包装

产品对比图 新款 vs老款

产品主要技术参数

主要技术参数

型号	zn-l-300	zn-l-500	zn-l-800	zn-l-1000
容积 (l)	300	100	800	1000
内部尺寸 (mm)	d	500	400	800
	w	740	500	1000
	h	790	500	1000
托盘 (标配)	二层	二层	二层	三层
控温范围	a 40 ±2 b 18 -60			
湿度范围	相对湿度100%r.h			
温度分辨率	0.1			
温度波动度/偏差	±2			
温度均匀度	18 ~40 时, ±2 ; 40 ~60 时, ±3			
湿度偏差	3%r.h.~ ±5%r.h.(约100% r.h.)			
制冷系统	进口法国泰康压缩机			
温湿度控制	进口液晶彩屏控制, 曲线和执行时间			
环境温度	+5~+35			
标准配置	产品使用说明书1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2块			
电源电压	ac-220v /ac-380v 50/60hz			
执行标准	din en iso6270-2冷凝水环境中暴露试样; din 50018-97 在含有二氧化硫的大气环境下的冷凝水 - 交变气候中的试验, 满足vw、ford、gm等汽车标准			

产品用途

本产品主要是针对于汽车涂料湿热冷凝老化试验, 对表面油漆和镀铬产品进行褪色和破裂老化测试, 本产品属于专业为汽车内饰材料特制产品。

产品特点

- 箱体的外壳采用冷轧钢板静电喷塑, 内胆采用优质sus304b不锈钢板,
- 本设备具有合理的风道循环系统, 使得箱体内温度达到最高均匀性。

控制系统

- 原装进口真彩液晶宽屏，带rs232和rs485计算机接口实行人机对话、联机数据传输及远程控制功能
- (测温体)：pt100测试传感器(电容式)，
- 加热系统为镍铬合金电加热式加热器，
- 加湿系统为全不锈钢浅表面蒸发式加湿器，
- 除湿系统采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器，
- 供水系统采用自动控制。

制冷系统

· 制冷工作原理：制冷循环均采用逆卡若循环，该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成，其过程如下：制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力，消耗了功使排气温度升高，之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功，这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热，使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的；

安全系统

- 工作室超温；加热器短路、过载
- 制冷机超压；过载；油压
- 系统漏电保护

企业介绍

企业证书

购买须知

- 1、货源说明a:厂商生产自造 b:质量可靠 c:一流服务
- 2、关于售后我们将提供完整的售后服务，正品保证，服务热线：021-60440204。
- 3、关于发货汽运

本产品的加工定制是否，品牌是上海昶冠，型号是ZN-L-500，材质是不锈钢，温度范围是18 -60（ ）
，湿度范围是100%（RH），工作室尺寸是700*800*900（mm），电源是220V，适用范围是汽车内饰件，
汽车油漆