

开孔尺寸72*102 雷一

产品名称	开孔尺寸72*102 雷一
公司名称	乐清市雷一电气有限公司
价格	25.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:雷一 型号:DXN-Q
公司地址	浙江 乐清市 乐清柳市翔金垟
联系电话	086 0577 27880802 13587453962

产品详情

dxn 系列户内高压带电显示装置之电压指示器

概述：本产品用于向运行人员提供开关设备安装处回路电压状况的信息。其内部电路采用低功耗的发光二极管，具有功耗低，性能稳定、可靠性高。为方便用户现场双电源核定相位，指示器（推荐型）面板设置了相位测试端，同时指示器（推荐型）外壳的面框采用前端可卸式，用户现场不用打开指示器外壳就可更换指示灯，适用于户内3.6~40.5kv、频率50hz的高压电气设备中，与电压传感器配套使用，可以反映高压回路带电状况，与隔离开关、接地开关配套，还可提高产品的防误性能。

正常工作条件：环境温度：+40度~-25度 海拔高度：3000m
环境相对湿度平均值不大于95%，月平均值不大于90%。

显示装置（电压指示器）型号含义及功能

dxn-() / () 〈1〉 户内高压带电显示装置

〈1〉 〈2〉 〈3〉 〈2〉 额定电压等级 〈3〉 指示器规格 (详见表一)

t型电压指示器：当高压端电压在额定相电压15%~<65%，指示高压端带状况(与电压传感器配套使用接线图见图6)

q型电压指示器：不但具有t型全部功能，还可以达到：当三相高压母线中，任何一相电压达到额定电压的65%~100%时，电子线路控制器输出接点j打开，处于强制闭锁状态(ux视线图中3、4或k1、k2端子)。当三相均不带电，〈1〉二次电源正常，输出接点闭合，处于解锁状态〈2〉二次电源断开，输出接点打开，处于保护闭锁压状，达到强制闭锁功能(接线图见9)，工作状态详见表二

特点：q型指示器的输入端 abc 地 (指示回路) 与闭锁回路之间，通过光电耦合器实现电气完全隔离 (两个回路之间可以进行2kv/1min的工频耐压试验) 以防止工作电源直接接地，确保开关柜供电电源 (直流屏) 的正常工作。

电压指示器基本参数表 (表一)

【购买说明】欢迎您光临本店! 乐清雷一电气有限公司专业生产销售：户内外真空断路器，六氟化硫断路器，多油断路器，少油断路器，高压互感器，电力计量箱，隔离开关，负荷开关，接地开关，跌落式熔断器，氧化锌避雷器，陶瓷穿墙套管，复合穿墙套管，复合绝缘子，陶瓷绝缘子，电力金具，电缆附件，等系列产品。由于产品型号规格较多，价格无法固定，请先咨询再订购，给您带来的不便，请谅解，谢谢!

【保修服务】在本公司的产品都是经过严格的出厂检验，并享有我公司相应的售后服务，售出之商品7天内非人为因素故障，产品外观没有创伤，可免费更换! 1、非人为原因损坏，本公司产品均免费保修一

年，费用我方承担。2、在保修期间，硬件损坏按照出厂价格向客户收取合理的费用来更换。【关于评价】1. 每次交易后，买家都有一个对本店评价的机会，本店非常重视您的评价，力求做到全好评；2. 不得根据自己的心情对本店做出中评、差评，收到商品后如有任何不满，一定要先联系店主，店主会妥善解决，务必解决后再评价；3. 如对收到商品有任何不满、又不联系店主进行解决，给予中评、差评的一律视为恶意评价。【支付方式】对公或对私转帐，本公司传真产品订购合同，款到发货。有支付宝客户可通过支付宝在线订购（除本公司规定特殊产品除外，如：需订做的产品等）。付款方式可通过网上银行、银行汇款、柜员机转账等等。汇款成功后请立即告知我们您的详细资料，为了避免出错，建议以短信方式告知。订购本公司可开具17%增值税专用发票，如需要发票请汇款到公司帐户并传送开票资料。谢谢配合。

【相互理解】作为电气产品，没有十全十美的商品,每款商品都有自己的优点和不足,选择商品请对购买的商品有足够了解,建议见过真机及网络相关评测参考后,视个人实际需要再决定购买哪一款,以免收到货后因个人原因造成不必要的时间及成本损失。鉴于电子产品的特殊性，凡因色差或与想象不符及不喜欢，功能不适合等其它非质量问题的主观理由，要求退换本公司不予受理！本店每天配送大量商品，库存会随时发生变化，如遇拍下无货，请见谅！买主一旦拍下商品，即代表同意以上条款

本产品的加工定制是是，品牌是雷一，型号是DXN-Q，额定电压是220（V），额定电流是630（A），物料编号是LY562358