

奇强电气10kV高压计量箱

产品名称	奇强电气10kV高压计量箱
公司名称	乐清市奇强电气有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:奇强电气 型号:JLS-10
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村
联系电话	86-057761783882 13362757311

产品详情

概述jls-6、10型三相油浸式户外高压电力计量箱（以下简称计量箱）适用于额定电压为10kv，额定频率为50-60hz的三相交流网路上作电能计量用，由组合互感器和电表箱两部分组成。jls-6、10型计量箱适用于农村排灌站，乡镇企业、加工厂、中小型工厂、矿区、交通运输等各种企、事业单位以及林业、基建工地暂设供电站的高压输电线路的电能计量。小电站发电量计量或小电站电网与国家进行联网运行时互送电能时的计量。

使用环境条件1、海拔高度不超过1000m；2、环境温度：最高+40℃；日平均不超过30℃；最低-25℃；3、系统接地方式：中性点非有效接地系统；4、大气条件：大气中无严重污秽。

主要结构1、本产品由组合互感器和计量仪表箱组成，组合互感器由两台电压互感器和两台电流互感器组装在一起而成。计量仪表箱内配有d86系列三相电度表和保险装置，单向计量时配一块有功电度表和一块无功电度表，双向计量时配二块有功电度表和两块无功电度表。2、电压互感器的铁芯为外铁式，用优质冷轧取向硅钢片叠装而成，中柱为多级阶梯形，在中柱上装有一次及二次线圈。3、电流互感器铁芯为内铁式，用优质冷轧取向硅钢片叠装而成，在铁芯柱上装有一次、二次线圈。4、通过瓷套内的导电杆将电压、电流互感器的一次引出供接线用。电压、电流互感器均固定在托板上，托板通过支撑杆吊装于箱盖上，并浸于变压器油中。高压引线套管，二次引线套管装设在箱盖上，油箱侧面装有放油塞接地螺栓。仪表箱装在油箱正面，上面装有观察窗并备有铅封孔。5、复变比计量箱采用二次更换变比复式，便于更换变比时，更间接，高效的工作。6、复变比计量原理，采用v/v-12接线方式，电压回路中二次b点接地，电流回路中a.c相电流二次回路尾端接地。在复变比计量箱内部，电流二次回路尾端，电压二次回路尾端b点，已连接为一点，但并未接地，实际接电表测量时，该点（b）应可靠接地。

本产品的加工定制是是，品牌是奇强电气，型号是JLS-10，额定电压是12000（V），额定电流是630（A），产品认证是iso9001，物料编号是049