

长期大量供应优质膨胀珍珠岩

产品名称	长期大量供应优质膨胀珍珠岩
公司名称	南充市嘉陵区珍珠岩厂
价格	.00/个
规格参数	产商:南充市嘉陵区珍珠岩厂 含量:80 (%) 密度:1-5 (g/cm3)
公司地址	嘉陵区火花镇4村5组
联系电话	86 0817 3631067/13508097718 13208122168

产品详情

产商	南充市嘉陵区珍珠岩厂	含量	80 (%)
密度	1-5 (g/cm3)	硬度	2.2-3

膨胀珍珠岩是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品，是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，在14000 以上高温延时烧结而制成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料，可与不同的胶结料配制制成如憎水珍珠岩制品、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。

该产品主要用于建筑物屋面及墙体的保温、隔热；建筑材料的轻质骨料；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等，被广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业。

成份	sio2	al2o3	k2o	na2o	cao	mgo
含量	69 - 72%	12 - 18%	3 - 4.5%	3-4.5%	0.1 - 0.2%	0.2-0.5%

项目	堆积密度	导热系数	含水率	使用温度	粒径 (两种)
参数	93kg/m3	0.055w/m	<2%	-256-800	0.15.mm-1.18mm 2mm-3mm

膨胀珍珠岩是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，瞬间高温焙烧而制成的一种白色或浅色的优质绝热材料。其颗粒内部是蜂窝状结构、无毒、无味、不腐、不燃、耐酸、耐碱。并可以用不同的粘合剂制成不同性能的制品，其特点是重量轻、绝热及吸音性能好，并且原材料丰富、价格低廉、使用安全、施工方便，可广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业。应用于农业、园林上保肥、保水、无菌、透气性好。产品应用：膨胀珍珠岩的应用膨胀珍珠岩是应用极为广泛的

一种材料,几乎涉及到各个领域,例如: 制氧机、冷库、液氧液氮运输的填充式保温隔热。用于酒类、油类、药品、食品、污水等产品过滤。用于橡胶、油漆、涂料、塑料、等填充料及扩张剂。用于吸附浮油。用于农业、园艺、改良土壤、保水保肥。用于与各种粘合剂配合制成各种规格与性能的类型材。更大量的用于工业窑炉与建筑物屋面与墙体的保温隔热上。各种膨胀珍珠岩制成品的应用除膨胀珍珠岩固有的保温性能外,以此为基本,掺加不同的粘结剂,可使制品适应不同的需要。膨胀珍珠岩是应用极为广泛的一种材料,几乎涉及到各个领域,例如: 制氧机、冷库、液氧液氮运输的填充式保温隔热。

用于酒类、油类、药品、食品、污水等产品过滤。

主要用途:

- 一。可做建筑物围护结构的保温、隔热填于夹壁、楼板、屋顶、地坪、墙体等保温、吸声用。
- 二。工业管道、工业窑炉、锅炉、及各种热设备、仪器等保温绝热用。
- 三。低温及超低温保冷,可用于冷库的围护保温。在石油、化工、国防及科研中都有重要作用。
- 四。是良好的吸声、隔音材料。
- 五。可做珍珠岩耐火混凝。