

原装欧姆龙omron E2E-X14MD1-

产品名称	原装欧姆龙omron E2E-X14MD1-
公司名称	东莞市盈嘉自动化设备有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:OMRON/欧姆龙 型号:E2E-X14MD1 类型:电感式接近开关
公司地址	东莞市莞城东城南路东升大厦5楼1号之509、511号
联系电话	18922917997

产品详情

磁性金属有无检测的标准型品种丰富 可根据条件选择最适用机型防相互干扰功能的异频机型品种齐全具有优异的耐环境性能 标准导线的材质为耐油pvc 检测面采用耐切削油材质标准采用导线护套2线式产品系列中新增采用耐油强化pur导线的导线引出型号(配有易于区分的橙色探头)

快速连接的smartclick接插件中继品种齐全型

会提示线圈断线等故障及检测不稳定状态的自诊断功能输出型品种齐全

有助于实现预防性维护，防止生产线停转。

简化配线过程，降低资源使用，有效减小功耗，助力环保事业

配线作业时间及铜线使用量仅为3线式的三分之二。电流消耗量大幅降低至10%以下。(直流2线式与直流3线式相比)

3线式产品系列中包含小口径型号 (3、 4、 5.4、 m5)

所有小口径型号均采用屏蔽结构。即使将传感器安装在狭小区域或嵌入金属中，仍然具有较高的工作稳定性。配有明亮醒目的指示灯，轻松查看安装环境。

宽广的使用环境温度 - 40 ~ + 85 ° c (m8 ~ m30型)

小口径型号同样具备宽广的使用温度范围：-25 ° c ~ +70 ° c适用于光电传感器难以胜任的低温和高温应用场合。

产品系列中包含耐弯曲导线型(4 ~ m30型)

应用于采用移动部件的场合，可有效降低断线风险。

形状检测距离连接方式导线规格极性动作模式插针配置适用接插件记号*2型号m84m导 pv 有 no - - e2e
m 线 c(-x
引耐 4m
出油 d1
型) -z
(2 2m
m) nc e2e
-x
4m
d2
-z
2m
m1- no a e2e
2 : -x
接 +v 4m
插 , d1
件 -m
型 : 1g-
0 z
v
nc d e2e
: -x

				+v	4m
				,	d2
					-m
				:	1g-
				0	z
				v	
m8-	no	i			e2e
接	:				-x
插	+v				4m
件	,				d1
型					-m
	:				3g-
	0				z
	v				
	nc				e2e
	:				-x
	+v				4m
	,				d2
					-m
	:				3g-
	0				z
	v				
m18mm1pv	no	g			e2e
2 m 2 s c(:				-x
ma耐	+v				8m
rtcl油	,				d1
ick)					-m
接	:				1tg
插	0				j0.
件	v				3m
中					
继					
型					
(0.					
3m					
)					
导 pv	no - -				e2e
线 c(-x
引耐					8m
出油					d1
型)					-z
(2					2m
m)					*1
	nc				e2e
					-x
					8m
					d2
					-z
					2m
m1-	no	a			e2e
2	:				-x

接		+v	8m
插		,	d1
件			-m
型		:	1g-
		0	z
		v	*1
	nc	d	e2e
		:	-x
		+v	8m
		,	d2
			-m
		:	1g-
		0	z
		v	
m1pv	no	a	e2e
2 c(:	-x
标耐	+v		8m
准油	,		d1
接)			-m
插	:		1gj-
件	0		z0
中	v		.3
继			m
型	nc	d	-
(0.		:	
3m	+v		
)	,		
		:	
		0	
		v	
m114	m1pv	no	g e2e
8 m	2 s c(:	-x
m	ma耐	+v	14
	rtcl油	,	m
	ick)		d1
接	:		-m
插	0		1tg
件	v		j0.
中			3m
继			
型			
(0.			
3m			
)			
导	pv	no - -	e2e
线	c(-x
引	耐		14
出	油		m
型)			d1
(2			-z

m)			2m
			*1
	nc		e2e
			-x
			14
			m
			d2
			-z
			2m
m1-2	no	a	e2e
接	:		-x
插	+v		14
件	,		m
型			d1
	:		-m
	0		1g-
	v		z
			*1
	nc	d	e2e
	:		-x
	+v		14
	,		m
			d2
	:		-m
	0		1g-
	v		z
m1pv	no	a	e2e
2 c(:		-x
标耐	+v		14
准油	,		m
接)			d1
插	:		-m
件	0		1gj-
中	v		z 0
继			.3
型			m
(0.	nc	d	e2e
3m	:		-x
)	+v		14
	,		m
			d2
	:		-m
	0		1gj
	v		0.3
			m
m320	no	g	e2e
0 m	:		-x
2 s c(+v		20
m ma耐	,		m
rtcl油			d1
ick)	:		-m
接			

插件 中继 型 (0. 3m)	0 v	1tg j0. 3m
导线引出油型) (2 m)	no - -	e2e -x 20 m d1 -z 2m *1
	nc	e2e -x 20 m d2 -z 2m
m1- 2 接 插件 型	no a : +v , : 0 v	e2e -x 20 m d1 -m 1g- z *1
	nc d : +v , : 0 v	e2e -x 20 m d2 -m 1g- z
m1pv 2 c(标耐 准油 接) 插件 中继 型 (0. 3m)	no a : +v , : 0 v	e2e -x 20 m d1 -m 1gj- z0 .3 m

3m nc d -
) :
 +V
 ,
 :
 0
 V

*1. 备有异频型。型号为e2e-x d15。（例：e2e-x8md15 2m）*2. 详情请参见样本。

东莞市盈嘉自动化有限公司是欧姆龙代理商，公司业务部经销的工业控制产品、欧姆龙(omron)、定时器、计数器、光电开关、行程开关、接近开关、微动开关、继电器、可编程控制器、传感器、编码器、液位设备、按钮开关、电子温控器、电源、轴流风扇、共用插座、安全门开关、启动设备品种齐全、价格合理。东莞市盈嘉自动化设备有限公司业务部实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。欢迎广大客户前来咨询与购买，东莞盈嘉热诚期待与您的合作！

本产品的品牌是OMRON/欧姆龙，型号是E2E-X14MD1，类型是电感式接近开关，额定电压是220（V），加工定制是否