

Omron/欧姆龙光电开关E3Z-D62

| | |
|------|---|
| 产品名称 | Omron/欧姆龙光电开关E3Z-D62 |
| 公司名称 | 乐清市柳市温柳电器厂 |
| 价格 | 50.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:Omron/欧姆龙 型号:E3Z-D62 结构类型:放大器分离型 |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇杨宅村包桥东路51号 |
| 联系电话 | 057761803185 18064766243 |

产品详情

乐清市柳市温柳电器厂专业生产及代理施耐德、abb、西门子、欧姆龙、三菱、常熟、日本富士、图尔克、奥托尼克斯、科瑞等进口电器。

销售电话：0577-61803185

| 检测方式 | | 对射型 | 回归反射型 | | 扩散反射型 | |
|--------|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 项目 | npn输出 | e3f3-t11 | e3f3-r11 | e3f3-r12 | e3f3-d11 | e3f3-d |
| | | e3f3-t16 | e3f3-r16 | e3f3-r17 | e3f3-d16 | e3f3-d |
| | | e3f3-t61 | e3f3-r61 | e3f3-r62 | e3f3-d61 | e3f3-d |
| | | e3f3-t66 | e3f3-r66 | e3f3-r67 | e3f3-d66 | e3f3-d |
| | pnp输出 | e3f3-t31 | e3f3-r31 | e3f3-r32 | e3f3-d31 | e3f3-d |
| | | e3f3-t36 | e3f3-r36 | e3f3-r37 | e3f3-d36 | e3f3-d |
| | | e3f3-t81 | e3f3-t81 | e3f3-t82 | e3f3-t81 | e3f3-t8 |
| | | e3f3-t86 | e3f3-t86 | e3f3-t87 | e3f3-t86 | e3f3-t8 |
| 检测距离 | | 5m | 3m(无m.s.r功能) (使用e39-r1时) | 2m(有m.s.r功能) (使用e39-r1时) | 0.1m | 0.3m |
| 标准检测物体 | | 不透光物体：11m m min | 不透光物体：56mm min | | 100 × 100mm 白画纸 | |
| 应差 | | - - | | | 检出距离的20%以下 | |
| 光源（波长） | | infrared led | red led | | infrared led | |
| 电源电压 | | dc 12 ~ 24v ± 10% (p-p) 10%以下 | | | | |
| 消耗电流 | | dc : 45ma max | dc : 25ma max | | | |
| 控制输出 | | 负荷电源电压dc26.4v以下、负荷电源电流100ma以下（残留电压1v以下） | | | | |
| 保护电路 | | 电源逆接/输出短路 | | | | |
| 响应时间 | | 动作/回复 各1.0ms以下 | | | | |
| 灵敏度调节 | | 无 | | | | 有 |

| | | | |
|---------|---|----------------|---------------|
| 环境照明 | 白炽灯3000lx以下/日光10000lx以下 | | |
| 环境温度 | 动作时：-25 ~ +55 (with no icing) 保存时：-30 ~ +70 (with no icing) | | |
| 环境湿度 | 动作时：45% ~ 85%(with no icing)rh 保存时：35% ~ 95%(with no icing)rh | | |
| 绝缘电阻 | 20m 以上(500vdc) | | |
| 介电强度 | ac1000v以上 在50/60hz时，在电流承载部件和外壳间达1分钟 | | |
| 耐振动（耐久） | 10 ~ 55hz，1.5mm双幅，在x、y、z方向达到1h | | |
| 耐冲击（耐久） | 500m/s2双幅，在x、y、z方向上各3次 | | |
| 保护结构 | iec60529 ip66 | | |
| 连接方式 | 导线引出型（标准导线长度：2m）/m12接插件 | | |
| 指示灯 | 动作指示灯（橙色）[投光器的电源指示灯（橙色）] | | |
| 重量 | 导线型 | 金属外壳:200gmax | 金属外壳：100g max |
| | | 塑料外壳:170g max | 塑料外壳：85g max |
| | 接头型 | 金属外壳:120g max | 金属外壳：60g max |
| | | 塑料外壳：40g max | 塑料外壳：20g max |
| 包装方式 | 尼龙袋 | | |
| 材料 | 外壳 | abs或brass | |
| | 镜头 | pmma | |
| | 附件 | 螺母：abs或brass | |
| 附件 | 螺母(4个)；说明书 | 螺母(2个)；反射板；说明书 | 螺母(2个)；说明书 |

检测方式 对射型 回归反射型 扩散反射型 项目 npn输出 e3f3-t11 e3f3-r11 e3f3-r12 e3f3-d11 e3f3-d12e3f3-t16 e3f3-r16 e3f3-r17 e3f3-d16 e3f3-d17e3f3-t61 e3f3-r61 e3f3-r62 e3f3-d61 e3f3-d62e3f3-t66 e3f3-r66 e3f3-r67 e3f3-d66 e3f3-d67pnp输出 e3f3-t31 e3f3-r31 e3f3-r32 e3f3-d31 e3f3-d32e3f3-t36 e3f3-r36 e3f3-r37 e3f3-d36 e3f3-d37e3f3-t81 e3f3-t81 e3f3-t82 e3f3-t81 e3f3-t82e3f3-t86 e3f3-t86 e3f3-t87 e3f3-t86 e3f3-t87检测距离 5m 3m(无m.s.r功能) 2m(有m.s.r功能) 0.1m 0.3m(使用e39-r1时) (使用e39-r1时)标准检测物体 不透光物体：11mm min 不透光物体：56mm min 100 × 100mm 白画纸应差 - - 检出距离的20%以下光源（波长）infrared led red led infrared led电源电压 dc 12 ~ 24v ± 10% (p-p)10%以下消耗电流 dc：45ma max dc：25ma max控制输出 负荷电源电压dc26.4v以下、负荷电源电流100ma以下（残留电压1v以下）保护电路 电源逆接/输出短路响应时间 动作/回复 各1.0ms以下灵敏度调节 无 有环境照明 白炽灯3000lx以下/日光10000lx以下环境温度 动作时：-25 ~ +55 (with no icing) 保存时：-30 ~ +70 (with no icing)环境湿度 动作时：45% ~ 85% (with no icing)rh 保存时：35% ~ 95% (with no icing)rh绝缘电阻 20m 以上(500vdc)介电强度 ac1000v以上 在50/60hz时，在电流承载部件和外壳间达1分钟耐振动（耐久） 10 ~ 55hz，1.5mm双幅，在x、y、z方向达到1h耐冲击（耐久） 500m/s2双幅，在x、y、z方向上各3次保护结构 iec60529 ip66连接方式 导线引出型（标准导线长度：2m）/m12接插件指示灯 动作指示灯（橙色）[投光器的电源指示灯（橙色）]重量 导线型 金属外壳:200gmax 金属外壳：100g max塑料外壳:170g max 塑料外壳：85g max连接头型 金属外壳:120g max 金属外壳：60g max塑料外壳：40g max 塑料外壳：20g max包装方式 尼龙袋材料 外壳 abs或brass镜头 pmma

本产品的品牌是Omron/欧姆龙，型号是E3Z-D62，结构类型是放大器分离型，检测方式是漫反射式，电源电压是1（V），输出方式是1，使用环境温度是1（ ），产品认证是ce，用途是1，加工定制是是