# 图书馆机房漏水检测报警系统-

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 图书馆机房漏水检测报警系统- |
| 公司名称 | 沈阳市万德富科技有限公司 |
| 价格 | 1080.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:万德富<br>型号:WDF-IV2-N1T2<br>用途:检测指定环境漏水并报警 |
| 公司地址 | 沈阳市大东区津桥路7-7号1-12-12,qq:15782389 |
| 联系电话 | 024-22814469 13591653212 |

# 产品详情

产品参数

型号 wdf-iv2-n1t2

电源 220vac/50hz

工作温度 0°C~80°C

工作湿度 ≤90%rh

额定电流 <0.1a

报警温度设置范围 0-99°C

报警响应时间 0.5s

整机运行功耗 <5w

漏水检测距离 500米/通道

最大温度测量距离 60米

外形尺寸（长×宽×高）　170*125*40 (mm)

重量　1kg

资料概要

wdf-iv2-n1t2型漏水报警器为我公司自主研发，生产，本资料主要对报警器的用途，选型，功能，安装以及使用做以下说明。

一．产品用途

本品为机房漏水报警器，专门针对于机房，媒体控制室，金融自助领域，办公室及银行，实验室等放置高精度设备仪器的室内环境设计；还可应用于包括空气处理装置，冷冻机械，液体容器等；本品采用新型高精度漏水检测线，采用电容式漏液检测技术能够更准确迅速地检测出漏液，采用工业级抗干扰微处理器对漏水信号进行采集运算，能够安全及时处理报警信号，配备高分贝报警器及报警指示灯；通过其输出的继电器触点信号，可与各种监控系统相整合，实现远程报警及远程设备控制；模块还设计有报警器静音开关，可根据需要关闭报警声响；产品升级版加配有温度检测功能，同时可以远距离精确采集多点温度并通过led数码管显示在主机上，并带有超温报警功能，拥有占用空间小，安装方便，使用安全、简单，高精度，高灵敏度，测量范围大等一系列优点。

二．主要特点

⑴检测线采用进口螺旋式漏水检测线，螺旋式结构能够有效抵御外部干扰，提高信号传输准确度。

⑵主机采用工业级单片机，运算速度快，抗干扰能力强。

⑶检测漏水响应时间短，在接触漏水0.5s内即可发出报警。

⑷配备高分贝报警模块，报警时大于100分贝，即使在隔壁也能够清楚地听到。

⑸具有温度检测功能，可以远距离检测1-2路温度并显示在主机数码管上。

⑹通信功能，可以向上位机实时发送工作状态，以便上位机及时掌握柜内信息。

⑺带有超温报警功能，可以有效监测并反馈所测环境温度。

⑻体积小，重量轻，安装，使用，保养清洁方便。

漏水报警器现有型号

单路漏水wdf-iv2-n1t0

单路漏水单路温度wdf-iv2-n1t1

单路漏水双路温度wdf-iv2-n1t2

单路漏水双路温度短信报警wdf-iv2-n1t2-sms

双路漏水wdf-iv1-n2t0

双路漏水单路温度wdf-iv1-n2t1

双路漏水双路温度wdf-iv1-n2t2

四路漏水wdf-iv1-n4t0

wdf-iv2-n1t2-sms

ivx为产品版本号：iv1为白色铝合金型材机箱（摆台式）

iv2为黑色小机箱（挂壁式）

nx为漏水检测路数

tx为温度检测路数

sms为短信功能

现有可订制型号：wdf-iv1型号可接受订制，最多四路漏水+四路温度检测。

这是挂壁式，适合键控制没桌子，或者安放在现场

这是摆台式，适合监控室有桌子，有地方摆放的。

本产品的品牌是万德富，型号是WDF-IV2-N1T2，用途是检测指定环境漏水并报警