

过滤设备耐高温化纤双效过滤棉

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 过滤设备耐高温化纤双效过滤棉 |
| 公司名称 | 广州洁诺净化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 材质:芳纶 性能:耐高温,防火 |
| 公司地址 | 广州经济技术开发区永盛路10号5栋2、3层 |
| 联系电话 | 86-020-82245667 |

产品详情

耐高温过滤棉

产品性能：

材料及工艺：采用抗断裂的高品质芳香族有机合成纤维，经过热粘合工艺制造而成，并经过定型后整理；

纤维结构：递增结构，即从滤棉的进风面到出风面纤维层的密度逐渐增大；

耐湿性能：耐湿性好，在湿度100%的环境下，产品的技术参数稳定。

客户效益：

该系列产品由于具有上述产品性能，使其在高温高风速情况下没有纤维断裂的风险，而且可以在比较恶劣的工作环境下稳定的工作，使得容尘量大使用寿命长。从而能够在满足客户的工艺要求下，降低材料成本和操作成本，有效地提高客户的成本效益。

应用：

可运用于各种高温通风系统的进气过滤段和排气过滤段。

产品参数表：

| 产品型号 | 过滤级别 | 平均扑捉效率 % | 额定风速 m/s | 初始压差 pa | 建议终了 压差 pa | 耐温性能 | 规格尺寸 mm | 备注 |
|--------|------|-------------|-------------|------------|---------------|------|------------|----------|
| jnmh03 | g3 | 85 | 1.5 | 20 | 250 | 200 | 1600*20000 | 可按要求提供切片 |
| jnmh04 | g4 | 94 | 1 | 25 | 250 | 240 | 500*500 | 可提供其他尺寸 |
| jnmh05 | f5 | 97 | 1 | 30 | 250 | 200 | 1600*20000 | 可提供其他尺寸 |

本产品的加工定制是是，材质是芳纶，性能是耐高温,防火，类型是中效，适用对象是高温过滤器，适用范围是油烟机,烤漆房,过滤器，用途是空气过滤，品牌是JNF，厚度是10-25（mm），是否含有滤料是是，规格是1.6M*20M*10mm,1.6M*20M*25mm