

WZPK-241防爆热电阻

产品名称	WZPK-241防爆热电阻
公司名称	江苏兆龙电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:兆龙 类型:电子式
公司地址	江苏省兴化市张郭镇长安路
联系电话	0523-83792478 18994615474

产品详情

.....
....

防爆热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的-200 ° c~500 ° c范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。防爆热电阻特点压簧式感温元件，抗振性能好；测量精确度高；毋须补偿导线，节省费用；进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定。防爆热电阻工作原理是利用间隙隔爆原理，设计具有足够强度的接线盒等部件，将所有会产生火花，电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内，当腔内发生爆炸时，能通过接合面间隙熄火和冷却，使爆炸后的火焰和温度传不到腔外，从而进行隔爆。防爆热电阻主要技术参数常温绝缘电阻防爆热电阻在环境温度为15—35 ° c，相对湿度不大于80%，试验电压为10—100v（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻>100m 。

型号命名：

电气设备类型i类-----煤矿井下用电气设备ii类-----工厂用电气设备防爆等级防爆热电阻的防爆等级按其使用于爆炸性气体混合物最大安全间隙分为a b c三级。选型须知1) 型号2) 分度号3) 防爆等级4) 精度等级5) 安装固定形式6) 保护管材质7) 长度或插入深度例例a：防爆热电阻，pt100型，固定螺纹m27×2，防爆等级d bt4级，保护管316，插入深度300mm。wzp-240，pt100，l=450×300，d bt4 温度变送器0.5级，保护管316，螺纹m27×2

本产品的加工定制是是，品牌是兆龙，类型是电子式，型号是WZPK-241，分度号是PT100，测量范围是0-800（ ），允差等级是A，热响应时间是12（s），装箱数是24，规格是WZPK-241