

快开气动排泥阀JM744X-

产品名称	快开气动排泥阀JM744X-
公司名称	上海人民企业集团阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:人民阀门 型号:JM744X
公司地址	上海市静安区南京西路881号
联系电话	021-66670000 13818185137

产品详情

产品概述快开气动排泥阀jm744x，是一种由液压源或气动源作执行机构的角型截断类阀门。通常成排安装在常常池底部外侧壁，用以排除池底常常的泥砂和污物。该阀由尼龙强化橡胶隔膜将阀门分为两腔室，接通液压或气动源，采用电动或手动二位四通换向阀控制，实现快速排泥。该阀将隔膜代替活塞，无运动摩擦，更适用于泥浆等颗粒介质，大大提高了阀门的使用寿命。

主要技术参数公称压力：0.6mpa、1.0 mpa公称口径：80~400mm最低驱动压力：0.15mpa适用介质：水、污水适用温度：0~80℃法兰标准：gb/t17241.6 gb/t9113试验标准：gb/t13927 ap1598典型安装示意图

主要零件材料

零件名称	阀体、阀盖	膜片压板、阀盘	阀杆	蹲片
材料	铸铁、球铁、碳钢	球铁、青铜	不锈钢	尼龙强化橡胶

主要外形连接尺寸(单位：mm)

dn	100	150	200	250	300	350	400
l	160	190	225	260	280	315	340
l1	120	150	190	220	260	300	340
h	370	440	530	615	785	880	970

本产品的加工定制是否，品牌是人民阀门，型号是JM744X，材质是铸铁，连接形式是法兰，公称口径是DN50-DN800（mm），适用介质是泥沙、水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，形态是隔膜式，零部件及配件是阀体，驱动方式是气动，类型(通道位置)是二通式，规格是DN100,DN200，形式是角式