

陶瓷阀门- 神通 RKLZ73TC

产品名称	陶瓷阀门- 神通 RKLZ73TC
公司名称	河南省荥阳市汜水浆料阀门厂
价格	7200.00/个
规格参数	品牌:神通 型号:RKLZ73TC 连接形式:法兰
公司地址	郑州
联系电话	86-371-68949319 13598853650

产品详情

- 1.采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆等;
- 2.净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水;
- 3.造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物;4、电站除灰——用于灰渣浆液。

选用增韧工程陶瓷材料，更耐磨!

工程陶瓷刀闸阀阀门密封部件和易损过流部件采用增韧型工程陶瓷材料制作;能承受高速流体中颗粒介质的磨损、冲蚀，阀门使用寿命长;性价比较普通阀门提高10倍。

运用国家保护唇专利技术，防损坏!

阀座采用保护唇技术：阀座陶瓷密封环内径处具有保护唇(专利)结构，可有效防止阀门在即将关闭时硬物从内径处撕裂陶瓷密封环。

特殊结构设计，具备双重使用功能!

专门针对固液两相流工况介质管道设计的，设计有以抗节流冲刷为目的的结构形式，以满足该类介质管道的关断或关断+节流的三重使用功能。

阀门轻便、便于安装、适应性强!

采用超短结构长度，节省材料，减轻管路系统整体重量;占用有效空间小，能有效支持管道的强度，减少管道振动，适合在不同排布管道上任意角度安装。

驱动方式多样化，方便快捷!

鼎盛陶瓷刀闸阀具备电动、手动、电液动、手液动多种驱动方式，对于电动、电液动驱动阀门可以有效

实现远程控制及开度指示，阀门若节流或调节使用开度远程调整误差

本产品的品牌是神通，型号是RKLZ73TC，连接形式是法兰，主体材料是铸钢，公称通径是300（mm），适用介质是其他，密封形式是硬密封型，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，材质是陶瓷