

# 超声波热量表|热能表| 济南智星

产品名称	超声波热量表 热能表  济南智星
公司名称	济南智星电测设备有限公司
价格	900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:济南智星 型号:U-HCFS/R
公司地址	中国 山东 济南市历城区 工业北路
联系电话	86-053188663636/88663737 13869105622

## 产品详情

### 超声波热量表|热能表|专业研发生产

#### 一、公司介绍

本公司销售多种优质产品，价格公道，产品质量优质，欢迎新老客户来电具体详谈。我们的宗旨是“小胜凭智，大胜靠德”，我们本着“诚信第一”“专业专注”、“服务一流”的态度立足。

#### 二、热量表产品详情

u-hcfs/r型热（冷）超声波热量表/热量计/热能表是消化吸收德国超声波热量表，针对中国供热水质较差的现状，并创新、自主研发生产的超声波式热量表。精度高，稳定性好，寿命长，汉字操作提示，简单实用。该产品可以采暖计量以及空调计冷，还提供了多种远传通讯模块供用户选择，以便于实现智能化办公需要，全面提升物业管理高效化、精准化、智能化、个性化。

#### 三、热量表领先技术

1、在室温至85 温度范围内，任一温度点热量表总分量可检测合格，避免了在使用过程中供热温度的变化造成的测量误差

2、在国标规定最小流量点到最大流量点范围内任意流量点热量表可检测合格。（国标规定的三个流量点检定合格为合格），避免了实际使用过程中流量的变化引起的测量误差。

3、分量检定时温度传感器无需插入入口温度，按此法可检定合格。国内部分厂家只有插入入口温度传感器才能检定合格。

#### 四、热量表的优势

美国ti最新芯片msp430fw427，功耗低，存储大

德国acam公司始终处理芯片，分辨率65ps

锂电池12年（可选16年）

自由光束设计

可用于制冷、采暖或空调计量

流量传感器采用超声波原理设计，压损小，不易堵塞

分体式设计，冷热计量，适合于各种安装方式

表头与表体可拆，按读数方向组装

按键大于50万次使用寿命，pet防静电面膜

lcd防uv闪烁处理，工作温度范围宽-35 ° c~85 ° c

内置长寿命的锂电池供电，保证寿命使用周期12年

电池接插式安装，更换便捷

反射器无涡流设计

18个月历史数据存储

断电数据保护

低始动流量2.4/4l/h

宽量限（qp/qi100:1）流量范围 1:1500

不受铁锈水影响

满足jjg225--2008二级表准确度要求

故障自我诊断，智能提示

可选：m-bus、rs485或rs232通讯输出口

可更换结算日期

外形尺寸：公称口径：dn40 公称流量：40m<sup>3</sup>/h 最高温度：100

准确度：二级五、热量表产品图示：

超声波热量表|热能表|专业研发生产

我公司提供完善的售后服务与技术支持，如有购买意向，可直接联系我们

24t热线：138 6910 5622

咨询电话：0531-88663636

0531-88663737

在线 qq：810 196 807

本产品的加工定制是是，品牌是济南智星，型号是U-HCFS/R，测量范围是3 -100 ，分度号是济南智星