

## WT50A智能型磁通计 WT

产品名称	WT50A智能型磁通计 WT
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	1248.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:WT 测量范围:0~1000mWb
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

## 产品详情

### wt30a数字磁通计

wt30a数字磁通计是测量磁铁磁通量的专用仪器，配合专用线圈可测量产品整体性能。该款仪器稳定性高，漂移低，抗干扰能力强。多用于在线测量。

技术参数：

量程范围：20mwb

基本误差：±1%

灵敏度：10 μwb

不稳定性：1字/10s

输入阻抗：20k?

环境温度：5 ~40

相对湿度：20%~80%（无凝露）

供电电源：ac220v50hz

外型尺寸：230mm × 205m × 80mm

仪器重量：1.5kg

显示方式：3 1/2 led，正负极自动显示

功能说明：分选功能可通过面板上设置被测磁场上下限，即在测量时亮灯显示高、低、合格。

wt50a智能型磁通计是由单片机控制，利用电子积分原理、用液晶显示屏显示被测磁通量大小的仪器，它可对磁性材料进行检测，不仅可测量磁通量值还可以对磁性产品的性能进行直接检测，从而达到控制产品质量的目的。本磁通计显示清晰，操作方便，是磁通测量的理想工具。

技术参数：

量程范围：0~1 mwb、0~10 mwb、0~100 mwb、0~1000 mwb

基本误差： $\pm 1\%$

测定数值：磁通量：mwb

b磁场强度：mt、gs(适用于通过单线圈测定剩余磁感应强度)

m磁化强度：ka/m、mt、gs(适用于通过亥姆霍兹线圈测定剩余磁感应强度)

功能：可同时显示当前值和峰值；有分选功能；根据表头指示调节漂移简单方便

分辨率：0.1  $\mu$ wb、1  $\mu$ wb、10  $\mu$ wb、100  $\mu$ wb

漂移：0.1  $\mu$ wb / 30s

输入阻抗：1 k $\Omega$ 、10 k $\Omega$ 、100 k $\Omega$ 、1000 k $\Omega$

显示方式：字符型背光显示屏，5位数字

环境温度：5 -40

预热时间：> 15分钟。

相对湿度：20%-80%（无凝露）

供电电源：220vac 50hz

外型尺寸：240mm  $\times$  280mm  $\times$  95mm(长\*宽\*高)

仪器重量：2 kg

本产品的加工定制是是，品牌是WT，测量范围是0~1000mWb，输出端参数是WT30A,WT50A，准确度等级是下表，外形尺寸是如图（mm），重量是2（kg），型号是WT30A,WT50A，产品型号是WT30A,WT50A