

# 保温液位计 保温液位计 化工液位计

产品名称	保温液位计 保温液位计 化工液位计
公司名称	河南省新乡市启东工业有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:警钟 型号:QDCZ-10
公司地址	河南省封丘县黄德镇工业园
联系电话	86-03738393433 15237357397

## 产品详情

一、产品介绍： cds-6型磁敏电子双色液位计，选用优质不锈钢及进口电子元件制造，显示部位采用高亮度led双色发光管，组成柱状显示屏，通过led光柱的红绿变化来检测所测液位的高低；显示亮度高，可视距离远，标尺清晰，显示角度大，产品更具系列化，智能化。全过程测量防雨防雷，防腐防爆，可耐高温、高压，高密封、防泄露、无盲区，显示醒目，读数直观，且测量范围大，适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量。选配限位开关，可实现液位上、下限报警和控制；选配液位变送器，可将液位信号转换成4~20mADC模拟标准信号，实现远距离检测、指示、记录与控制，亦可与计算机系统直接通讯。本系列产品广泛用于电力、冶金、石油、化工、环保、船舶、建筑等各行业生产过程中，各种塔、罐和锅炉设备的液位测量与控制。二、产品适用对象： cds-6型磁敏电子双色液位计广泛用于钢铁、石油、化工、油田、医药、食品、酒业等行业中各贮液罐、贮槽、贮液池、反应罐、发酵罐内液体、油田、液氨、强酸碱液、弱酸碱液、锅炉汽包、除氧器、疏水箱、旋流井、水风井、液压产、脱硫罐、水冷塔、熟炉、杀菌锅、回水箱、高低加、加热器、凝结器、蒸发器及其他压力容器与304、304内衬ptfe、316L、pvc、pp相容液体介质的液位测量与显示。有多种安装形式供您选择。以适应不同场合、环境的要求。三、结构原理： 液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作。当被测容器中的液位升降时，液位计主导管中的浮子也随之升降，浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用传递到现场显示盒内高精度电子感应元件，触发相应的数字电路，使led双色发光管转换颜色，无液全红，满液全绿，红绿交界处就是容器内的实际液位，从而实现液位的现场指示，一目了然；加装限位开关实现液位报警和控制，加装变送器实现数字信号输出供显示与控制。

本产品的加工定制是是，品牌是警钟，型号是QDCZ-10，类型是夹套型液位计，测量范围是0-10000mm，测量精度是 10mm，压力等级是-50~10MPa ( Mpa )，材质是304、1Cr18Ni9Ti、316L、304内衬PTFE、钛、PP、PTFE，分辨率是0.1%F.S