

气动隔膜阀 气动阀门 气动塑料隔膜阀

产品名称	气动隔膜阀 气动阀门 气动塑料隔膜阀
公司名称	上海齐工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海齐工 型号:G641J 材质:pvc
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号9幢A1118室
联系电话	13901810558 18918012561

产品详情

气动pvc隔膜阀

齐工型精小型气动活塞隔膜调节阀由隔膜阀和气动执行机构两部分组成，它以压缩空气为动力，实与对工艺管道中流体介质流量的调节。

由于在结构上采用带有耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀的隔膜、无填料函结构、节流元件为弹性隔膜、阀体流道平滑，故气动薄膜隔膜阀具有阻力小，流量大、无外漏和方便可靠、防火防爆的优点，广泛适用于工业自动化系统中的强酸、强碱、强腐蚀、高粘度、含颗粒、带纤维以及有毒和不允许污染的介质的流量调节。

隔膜阀的关闭与开启是通过来自管路的压力作用于增强橡胶隔膜实现的。当压力介质进入阀门控制腔，隔膜下压，关闭阀门通道，当控制腔压力排向大气或下游管道，隔膜上升，阀门通道被打开。阀门没有阀杆、密封垫、定向座等，通道中运动的唯一部件就是隔膜，所以不存在锈蚀及抱死现象，具有更高的稳定性。多种结构形式及控制形式，可适用于多种的流体控制需要。

产品信息

空气驱动	压缩空气 4-6bar
公称通径	15-200mm
公称压力	1.0mpa
使用温度	-10 ~ 60
连接方式	法兰

阀体材质	铸铁、铸钢
膜片材质	ptfe、epdm
适用介质	各种水处理
执行器	铝合金
安装方向	任意角度
可选附件	限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

外形尺寸

公称通径 (dn)	h1 (高)	外形尺寸		
		d1 (法兰外径)	d (法兰螺孔中径)	l (阀体长度)
15	125	65	95	125
20	130	75	105	135
25	145	85	115	145
32	180	100	135	160
40	220	110	145	180
50	250	125	160	210
65	280	145	180	250
80	340	160	195	300
100	370	180	215	350
125	420	210	245	400
150	480	240	280	460
200	625	295	335	570

齐工阀门上海地区20台(任意)起免费送货，如需要齐工阀门电子版本图册可以加qq：

1462730454或者打拨打销售服务电话了:021-52211715我们会给你最专业的解释。

联系人：石经理（销售主管） 手机号码：18918012561

魏镇雄（销售员）
手机号码：18321722686

服务电话：021-52211715 e-
mail:qg7000@126.com

希望我们的诚意可以了解齐工的企业魅力

齐工 齐工 祝您成功！！！！

本产品的品牌是上海齐工，型号是G641J，材质是pvdf，连接形式是法兰，结构形式是屋式，公称通径是15-200（mm），适用介质是水，驱动方式是气动，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是执行器，用途是节流，类型(通道位置)是二通式，规格是DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200