

# 制造 卫生级法兰隔膜阀 法兰隔膜阀

产品名称	制造 卫生级法兰隔膜阀 法兰隔膜阀
公司名称	温州奥方阀门管件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥方阀门 型号:gm41f 材质:不锈钢
公司地址	浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海十一路116号 三楼(自主申报) (注册地址)
联系电话	86 577 88854889 15669801335

## 产品详情

### 卫生级隔膜阀

产品内外用高档抛光设备处理，达到表面精密要求，采购进口焊机设备进行点焊。不仅可以满足上述行业卫生质量的要求，还可以替代进口。具有结构简单，造型美观，装拆快捷，开关迅速，操作灵活，流体阻力小，使用安全可靠等优点。合部钢件采用耐酸不锈钢材料，密封件采用食品硅胶或聚四氟乙烯材料，符合食品卫生规范。

隔膜阀技术参数：

最大工作压力：10bar

驱动方式：手动

最大工作温度：150

适用介质：epdm-蒸汽、ptfe-水、酒精、油、燃料、蒸汽、中性气体或液体、有机溶剂、酸碱溶液等

连接方式：对焊（g/ din/iso）、快装、法兰

特点：

1. 弹性密封的开闭件，阀体密封堰槽采用弧形设计结构，确保没有内漏；
2. 流线型的流道，使得阻力减小；

3. 阀体与盖被中间隔膜隔开，使得隔膜上方的阀盖，阀杆等零件不受介质侵蚀；
  4. 隔膜可更换，维护费用低
  5. 目测式位置显示开关状态
  6. 多种表面抛光技术，无死角，在正常位置下无残留。
  7. 结构紧凑，适用与狭小的空间。
  8. 膜片符合fda及ups等权威机构对药品和食品行业规定的安全标准。
- 规格：dn20-50，1 -2 标准：din、 sms、 iso材质：sus304、 sus316l

本产品的品牌是奥方阀门，型号是gm41f，材质是不锈钢，连接形式是法兰，结构形式是直通式，公称通径是32（mm），适用介质是水，驱动方式是手动，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是德标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，规格是GM41F-16PDN32