

泰科SCHRACK功率继电器RT424024

产品名称	泰科SCHRACK功率继电器RT424024
公司名称	享京电子科技发展（上海）有限公司
价格	6.80/个
规格参数	应用范围:通用 品牌:TE/泰科 型号:RT424024
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A3266室
联系电话	15618802152 18521508781

产品详情

全新原装进口 奥地利产地 大量现货 假一罚万

另外中国产地 价格低

产品特性 (请使用产品图纸进行所有设计工作。)

产品类型特性:产品系列 = rt2 双稳态端子类型 = pcb-tht
 电气特点:contact - current class = 5a to 10a class, less than 16a
 触点额定电流 (a) = 8
 contact - limiting continuous current (a) = 8
 contact - limiting making current (a) = 15
 contact - limiting breaking current (a) = 8
 insulation - initial dielectric between coil/contact class = >4000v
 classinsulation - initial dielectric between open contacts (v rms) = 1000
 介电强度 - 线圈接触体 (v rms) = 5000
 contact - rated voltage (vac) = 250
 contact - switching voltage max. (vac) = 400
 contact - limiting short-time current (a) = 8
 线圈电压 (vdc) = 24
 线圈电阻 (Ω) = 1440
 额定线圈功率 (mw) = 400
 coil - rated power class = 300mw to 400mw
 classinsulation - initial dielectric between adjacent contacts (v rms) = 2500
 insulation - creepage class = >8mm
 classinsulation - clearance class = >8mm
 classfcc 68 绝缘认证 = tracking index of relay base
 pt250
 尺寸:mechanical - length class = 25mm to 30mm
 class长度 (mm [in]) = 29.00 [1.142]
 mechanical - width class = 12mm to 16mm
 class宽度 (mm [in]) = 12.70 [0.500]
 mechanical - height class = 15mm to 16mm

主体特性:安装方式 = pcb
 重量 (g [oz]) = 13.00 [0.459]
 触点特性:contact material = agni90/10
 contact - number of poles = 2
 配置特性:触点组合形式 = 2 form c (co)
 线圈励磁系统 = monostable, dccoil - special features = ul coil insulation class
 行业标准:符合rohs/elv标准 = 符合rohs标准, 符合elv标准
 无铅焊接制程 = 波峰焊最高可达260 ° c, 波峰焊最高可达240 ° c,
 波峰焊最高可达265 ° c
 rohs/elv 符合记录 = 改为符合rohs 指令
 approved/registered standards = vde, ccsaus, culus
 环境:environmental - category of protection = rti
 environmental - ambient temperature, max. (° c [° f]) = 85 [185]
 environmental - ambient temperature class = 70 ° c to 85 ° c
 class
 包装特性:包装方式 = 塑料管包装
 其他:品牌 = schrack
 accessories/socket type = pcb socket, din-rail socket

class高度 (mm [in]) = 15.70 [0.618]insulation - clearance between contact and coil (mm [in]) = 10 [0.394]insulation - creepage between contact and coil (mm [in]) = 10 [0.394]

本产品的应用范围是通用，品牌是TE/泰科，型号是RT424024，触点负载是a，触点切换电流是a，触点切换电压是400VAC-最小值，触点形式是DPDT（2C型），额定电流是8A，额定电压是24V，防护特征是a，线圈电源是a，线圈功率是400mW